

电锅炉加热 100KG小型全自动电热管蒸汽锅炉 两档可调

产品名称	电锅炉加热 100KG小型全自动电热管蒸汽锅炉 两档可调
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:宇益
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

全自动电热蒸汽锅炉

性能特点：

- 1、内胆采用加厚锅炉钢加封头制作，外壳采用不锈钢包装，经过超声波探伤严格检测
- 2、结构采用汽水一体室设计，占地面积小
- 3、采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
- 4、采用步进式控制电热原件，可根据蒸汽的实际使用量来分档控制，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 5、采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
- 6、发热丝采用不锈钢加厚与加大法兰，加装温度检测功能，超温自动停机；外置水位检测系统，配备故障一键检测，维护方便
- 7、蒸汽温度最高达171 °c
- 8、150kw以下电热蒸汽发生器全国免年检，即装即用，方便、安全、快捷

产品广泛用于制衣、食品、化工、科研单位、洗衣房、宾馆、酒店、学校、水泥养护等企事业单位的生产消毒及生活用蒸汽

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

型号	电压	电热功率	蒸发量	蒸汽出口	排污口	最大压力	外形尺寸
ldr-0.054-0.7	380v	24kw	32kg/h	dn20	dn25	0.7mpa	900*550*1230mm

型号	电热功率	蒸发量	蒸汽出口	外形尺寸
ldr-0.067-0.7	48kw	67kg/h	dn20	900*640*1230mm
ldr-0.1-0.7	72kw	100kg/h	900*640*1250mm	
ldr-0.15-0.7	108kw	150kg/h	920*640*1270mm	
ldr-0.2-0.7	150kw	210kg/h	dn25	dn40 1230*1100*1750mm
ldr-0.3-0.7	210kw	300kg/h	dn32	1130*1200*1800mm

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是宇益，型号是ldzk0.1-0.7，循环方式是直流锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是72（kw），应用领域是食品加工、化工、宾馆、电镀、实验、洗浴，结构形式是立式，加热方式是电加热，耗电量是72kw/h，额定温度是171，最大电压是380