

酸雾净化塔,工业废气处理 免费送吸气臂 反吹型焊接烟尘净化器

产品名称	酸雾净化塔,工业废气处理 免费送吸气臂 反吹型焊接烟尘净化器
公司名称	青岛宜兰环保工程有限公司
价格	17700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ELAN宜兰环保 型号:EL-2400S
公司地址	青岛市李沧区李沧工业园
联系电话	86-053266087080 13280863183

产品详情

免费送吸气臂 免费配送柔性吸气臂 防爆型烟尘净化器烟尘通过焊烟净化器 一件代发
防爆型烟尘净化器 可移动焊接烟尘防爆净化器 爆款推荐 脉冲反吹焊接烟尘净化器|青岛焊接烟尘净化器厂家|激光烟雾净化器 酸雾净化塔,工业废气处理,吸气臂、反吹型焊接烟尘/烟雾净化器,经济型/移动式/壁挂式焊接烟尘净化器,单臂/双臂烟尘净化器 青岛焊接烟尘净化器厂家|激光烟雾净化器|焊接烟尘净化器价格

防爆型烟尘净化器烟尘通过焊烟净化器产生的负压由吸气罩吸入烟尘，经柔性吸气臂进入腔体，流速变慢使大颗粒直径的粉尘掉落下来，含微细粉尘的气流进入净化室内，粉尘的过滤分离在净化室内通过滤筒的分离作用完成，烟尘则被滤芯阻拦在其表面上，净化后的空气经风机排出，当被阻拦的烟尘在滤芯表面不断沉积时，定时开启脉冲清灰系统，或将滤筒取出手工清理。静电式需定期清洗电极板。

产品结构与技术数据结构特点：

1. 焊烟净化器由离心风机、滤筒过滤室、或静电极板式净化舱,集尘抽屉、净化器室体、脉冲清灰或手动清灰、电控装置及带吸尘罩柔性吸气臂组成。
2. 焊烟净化器采用滤筒过滤器，过滤面积大，单位面积过滤流速低，因而具有很高的过滤效率。
3. 焊烟净化器采用优化设计，采用进风均流导流技术，解决了一般布袋除尘器难避免的各室气流不均的现象。
4. 滤芯竖放，解决了滤芯横放上部粉尘难以清除的问题和静电极板除烟。
5. 焊烟净化器气流组织设计合理，阻力损失小，机器外形小巧，移动灵活在，操作简单，维护方便。

6. 滤筒采用进口高效过滤材料，过滤效率达99.5%滤筒的使用寿命比普通滤料在正常使用条件要长很多。
7. 在高效滤筒前采用匀风导流板，使滤筒的寿命大大的延长。
8. 焊烟净化器配置的吸气臂可作360度旋转，并能上、下、左右移动。
9. 焊烟净化器底部安有四个轮子，移动轻便，适用工作点经常变化净化粉尘的领域。

典型工程案例：

江苏九龙客车制造有限公司

上海化工研究院

中国核工业中原建设有限公司

河南丰收新能源车辆有限公司

北京科技大学

山东鲁西化工集团

上海西中所重型机械成套有限公司

昌辉汽车电器（黄山）股份公司

山东商祺锂电材料有限公司

苏州中博生态环保技术有限公司

宁波隆兴电信设备制造有限公司

大港油田广源实业中心

上海箭源环保净化设备制造有限公司

嵩县前河矿业有限责任公司

青岛千禧华丽置业有限公司

成都乔丰贸易发展有限公司

昆明东佩科技有限责任公司

营口亿峰实业集团铜业有限公司

翱文狄风电设备制造(天津)有限公司

南京道邦生物科技有限公司

科莱恩（天津）有限公司

四川新火炬化工有限责任公司

中国民航大学

南昌奥尔科技有限公司

青岛瑞信石油设备制造有限公司

杭州祥通科学仪器有限公司

济南蓝迈仪器有限公司

昆明东佩科技有限责任公司

北京建中冶能投资有限责任公司

海南展创信息技术有限公司

本产品的加工定制是是，品牌是ELAN宜兰环保，型号是EL-2400S，甲醛净化率是0（%），病毒净化率是0（%），氨气净化率是0（%），氫气净化率是0（%），苯系物净化率是0（%），颗粒物净化率是99.99（%），负离子浓度是0（个/cm³），电源电压是380V（V），电源频率是50HZ（Hz），置换风量是2400（m³/h），适用面积是50（m²），外形尺寸是600*700*1400（mm），噪音是65（dB），空气净化技术是吸附技术,负离子技术,光触媒技术,静电集尘技术,负氧离子技术