

XMTL型 在线水位仪（防雷）水位仪 水位计 在线水位计水位检测仪

产品名称	XMTL型 在线水位仪（防雷）水位仪 水位计 在线水位计水位检测仪
公司名称	深圳市优米仪器设备有限公司
价格	2980.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:优米 型号:XMTL型
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道三联社区龙景三区一巷8 号202室
联系电话	0755-28465355 15014094785

产品详情

xmtl 型在线水位仪（防雷）使用说明

一.用途：本仪表适用于大、中、小水厂，物业公司用于水塔、水池、水库的水位测量、控制、报警。二.主要特点：本仪器采用工控单片机作为主控部件，智能化程度高，使用方便。本仪表具有：1.双屏显示：主屏显示测量值，副屏显示控制设值。2.量程设定：由按键设定，掉电不丢信息。3.控制设定：上限，下限等、控制值可在全量程范围内设定。4.全数字操作：仪表各参数设定等均采用按键操作。5.仪表内置声光报警器三.基本性能：1.使用条件：电源电压90v-260v，频率（50±2.5）hz 2.基本误差： $\pm(05\%f.s+1dig)$ 3.输入输出特性：输入阻抗<250k，输出继电器触点容量<3a200vac(阻性负载)。4.安装结构：装盘和机芯采用全卡入式结构。5.接线方法：电压24v可直接配接二线制传感器。接线时，将传感器红（正）线接仪表的“2”端；传感器兰（负）线接仪表“11”端；220vac接仪表“5”“6”端；并短接仪表“1”“12”端，或接计算机的4-20ma输入端。6.开孔尺寸：152×76mm..四.参数设定：仪表通电即进入测量值，按set键不放，直到主显示屏显示al1，此时副显示屏显示的值为上限报警值，如要修改，可用加、减、移位键进行修改；再按一下set键，主显示屏显示al2，此时副显示屏显示的值为下限报警值，如要修改方法同上。如要退出设定状态，按set不放直到主显示屏显示测量值。五.注意事项：1.在设定状态用户只许设定al1、al2，其他参数不可修改。2.alm1为上限触点，alm2为下限触点。3.安装时应注意避免雷击

本产品的加工定制是否，品牌是优米，型号是XMTL型，测量精度是 $\pm (0.5\%F.S+1\text{dig})$ ，电源电压是90V-260V，用途是本仪表适用于大、中、小水厂，物业公司用于水塔、水池、水库的水位测量、控制、报警