XMTL型 在线水位仪(防雷)水位仪 水位计 在线水位计水位检测仪

产品名称	XMTL型 在线水位仪(防雷)水位仪 水位计 在线水位计水位检测仪
公司名称	深圳市优米仪器设备有限公司
价格	2980.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:优米 型号:XMTL型
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道三联社区龙景三区一巷8 号202室
联系电话	0755-28465355 15014094785

产品详情

xmtl 型在线水位仪(防雷)使用说明

一.用途:本仪表适用于大、中、小水厂,物业公司用于水塔、水池、水库的水位测量、控制、报警。 二.主要特点:本仪器采用工控单片机作为主控部件,智能化程度高,使用方便。本仪表具有: 1.双屏显示:主屏显示测量值,副屏显示控制设值。 2.量程设定:由按键设定,掉电不丢信息。 3.控制设定:上限,下限等、控制值可在全量程范围内设定。 4.全数字操作:仪表各参数设定等均采用按键操作。 5.仪表内置声光报警器 三.基本性能: 1.使用条件:电源电压90v-260v,频率(50±2.5)hz 2.基本误差: ±(05%f.s+1dig) 3.输入输出特性:输入阻抗<250k ,输出继电器触点容量<3a200vac(阻性负载)。 4.安装结构:装盘和机芯采用全卡入式结构。 5.接线方法:电压24v可直接配接二线制传感器。接线时,将传感器红(正)线接仪表的"2"端;传感器兰(负)线接仪表"11"端;220vac接仪表"5""6"端;并短接仪表"1""12"端,或接计算机的4-20ma输入端。 6.开孔尺寸:152×76mm..四.参数设定:仪表通电即进入测量值,按set键不放,直到主显示屏显示。11,此时副显示屏显示的值为上限报警值,如要修改,可用加、减、移位键进行修改;再按一下set键,主显示屏显示。12,此时副显示屏显示的值为下限报警值,如要修改方法同上。如要退出设定状态,按set不放直到主显示屏显示测量值。 五.注意事项: 1.在设定状态用户只许设定al1、al2,其他参数不可修改。 2.alm1为上限触点,alm2为下限触点。 3.安装时应注意避免需击

本产品的加工定制是否,品牌是优米,型号是XMTL型,测量精度是 \pm (05%F.S+1dig),电源电压是9 0V-260V,用途是本仪表适用于大、中、小水厂,物业公司用于水塔、水池、水库的水位测量、控制、报警