

双网带全自动油炸机 炸薯片电加热全自动油炸机油炸分离油炸机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 双网带全自动油炸机 炸薯片电加热全自动油炸机油炸分离油炸机 |
| 公司名称 | 诸城市卓尔机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 建议零售价:¥ 0.00 加工定制:是 种类:油炸机 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市诸城市舜王街道北外环路西首路南 |
| 联系电话 | 0536-6505688 13516385719 |

产品详情

- 1、价格问题：价格以本公司实际报价为准！
- 2、设备问题：所有商品我们公司在发货之前都进行严格质检，确保无任何问题才发货！
- 3、设备图片：图片均100%实物拍摄，但由于光线及显示器等原因会有轻微的色差，请谅解！
- 4、设备属性：下单之前或者购买之前请咨询您需要的商品型号、规格尺寸、公司合同等，以便确认你满意的设备、方便您购买产品应有的保障。

1、油、水、动物油的比重不同的原理在工作过程中产生自然分层，动物油脂沉入植物油下层，从根本上解决了传统油炸机中残渣、动物油脂、反复油炸使炸油酸化碳化而变质的问题。2、对植物油层加热有效控制上下油层对流，从而确保各种油层纯净，所炸食品色香味俱全、外观美观，提高了产品品质。3、省炸油，利于环保本产品解决了传统油炸机过热干燥致使油大量挥发问题。油水混合技术使油层下面的水不断产生少量蒸汽，并透入油层给炸油补充水分，从而抑制油不大量挥发；中部加热工艺可根据需要控制温度，有效缓解炸油的过氧化程度，抑制酸价的产生，从而延长了炸油的使用周期，减少浪费，比传统油炸机节省油50%以上。4、用植物油与动物油的比重关系，使油炸类食品浸出的动物油自然沉入植物油下层，这样上层工作油始终保持纯净，可同时炸制各种食品，互不串味，一机多用，可增加您的经营品种。5、本机装有先进的自动温控装置，油温在常温至250度之间任意调节。抑制因高温而遭成的油的过氧化酸化。

- 1.设备安装完毕后，对贵公司指定的操作人员进行免费指导培训，使之能够掌握设备的操作方法和进行一般的维修保养。
- 2、在设备验收交付使用之日起，对产品提供一年的免费保修，（含自然损坏零件费，电器元件除外，如属贵公司人员由于操作不当所造成的损坏，经协商后只收取适当材料费）。保修期满后，我公司对产品提供永久性保修，只收取适当成本费，免收人工费。
- 3、为确保贵公司设备达

到最理想的运转效果，也为了节约我公司的维修费用，在保修期内保证定期派有专业技术人员对产品进行检修和保养。

4、当设备出现故障，我方接到贵公司通知后，及时作出调动安排赶到现场维修，保证设备的正常运转。

知道卓尔

诸城市卓尔机械有限公司，专注食品机械十余年，有高级技术研发团队，立志打造全球最具竞争力的强势食品装备品牌。专业为您量身定做各类食品加工设备，本着“信誉好、服务优”的心态，与客户合作共赢、互惠互利，使“卓尔”品牌家喻户晓。卓尔人精心研制

油炸设备：电加热、燃气、燃油、煤碳、导热油等各种加热方式，各种型号单机、流水线等。

卤煮设备：电加热、蒸气、导热油、加热等各种卤制单机、流水线等。

烘干设备：电加热、蒸气、导热油、燃气等烘干机、烘干流水线等。

清洗设备：各种水果蔬菜、海产品、粮食、中草药等、清洗机、清洗流水线等。

风干设备：翻转式风干机、平行直吹风干机、上下交叉强力风干机等各种型号风干机。

巴氏杀菌设备：电加热、蒸气、导热油、燃煤、燃气等加热方式低温杀菌流水线等几大系列食品装备，为生产步入自动化解放劳动力，营造最大的利润空间而努力。卓尔人坚持：“质量为本、诚信共赢”的经营理念，使销售网络遍布国内大中小型企业，同时出口到：印度、越南、泰国、俄罗斯、印尼、波斯、南非等诸多国家，受到国内外客户的高度评价，为公司发展壮大奠定了坚实的基础。

“卓尔”正在崛起的食品装备新星。

任岁月变迁，风霜侵蚀，卓尔人始终站在时世进步的前沿，成功路上，定会有“卓尔人”的脚步！

信心永远是成功的第一把钥匙。

心态决定一切，细节决定成败。公司名称：诸城市卓尔食品机械有限公司 联系人：夏小姐

联系电话：13516385719 公司电话：0536-6505688 公司传真：0536-6485688 业务qq：3223747559

公司网址：<http://www.zcdrow.com> 公司地址：诸城市北外环路西首路南(8路公交车，天旭太阳能站下)

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，种类是油炸机，产品别名是电加热全自动油炸流水线，品牌是卓尔，型号是zeyz——I，电压是380（v），功率是60——90（kw），产品用途是用于油炸食品加工企业，适应于肉类、水产、蔬菜、面食、休闲食品、调理食品、坚果类、薯类等油炸食品加工，外形尺寸是90800x1360x2180（mm），净重是1（kg），包装是根据客户要求，适用范围是休闲食品厂设备，中餐店设备，肉制品加工厂设备，营销是新品，售后服务是安装、调试、维修、保修，规格是90800x1360x2180