

# 高温耐油O型橡胶密封圈 氢化丁腈橡胶圈 HNBR橡胶密封件

产品名称	高温耐油O型橡胶密封圈 氢化丁腈橡胶圈 HNBR橡胶密封件
公司名称	中山市欣源橡胶制品有限公司
价格	.20/个
规格参数	形状:O型密封圈 型号:订做任意形 适用范围:门窗,汽车,装饰,喷涂,机械,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门
公司地址	神湾大道南122-1号
联系电话	86-076086735700 13823998145

## 产品详情

什么是氢化丁腈橡胶？

至今，仍有许多人对丁腈橡胶不是很了解。氢化丁腈橡胶，简称：hnbr，或者 h-nbr。是丁腈橡胶(简称nbr)的新品种。

实例证明hnbr橡胶具有优良的耐热耐油性，目前广泛用于油田、汽车工业等方面

我们的产品检验和质量控制

来料检验:对于入库前前的所有原料进行检测，并出具相应的原材料物性报告，并与原料自带的物性报告进行对比，两份物性报告检测相符，方可入库。

模具检验：模具开发完成或模具清洗完上机前，我们将对模具全尺寸进行检验，确保每一个腔体的产品品质一致。

产品中检：产品生产过程中中检人员定时对半成品进行检验，确保工艺的合理性，把次品率控制在合理范围之内。

质量控制：品质部会对每一批产品进行外观抽检。

成品全检：光学全检机能够确保产品外观，尺寸100%合格。

O型密封圈是一种截面为圆形的橡胶圈，因其截面为O型，故称其为O型密封圈。是液压与气压传动系统中使用最广泛的一种。通常在台企、日企叫做O ring。图中id表示内径，c/s表示线径。O型圈硬度与是否耐压有直接的关系。通常情况下，O型圈硬度越高，它的耐高压能力越强。

硬度 ( 绍氏a ) / 度	5 0±5	6 0±5	7 0±5	8 0±5	90 ±5
工作压力静密封/ mpa	0.5	1	10	20	50
工作压力 ( 往复 运动，速度 0.2 m/s)/mpa	0.5	1	8	16	24

氢化丁腈橡胶HNBR制品基本特性:

HNBR是由丁腈橡胶进行特殊加氢处理而得到的一种高度饱和的弹性体。氢化丁腈橡胶具有良好耐油性能（对燃料油、润滑油、芳香系溶剂耐抗性良好）；并且由于其高度饱和的结构，使其具有良好的耐热性能，优良的耐化学腐蚀性能（对氟利昂、酸、碱的具有良好的抗耐性），优异的耐臭氧性能，较高的抗压缩永久变形性能；同时氢化丁腈橡胶还具有高强度，高撕裂性能、耐磨性能优异等特点，是综合性能极为出色的橡胶之一。

注· 我公司O型密封圈可根据客户要求选择不同的丁腈材料和牌号，目前进口材料主要是用韩国锦湖、日本瑞翁以及国内的兰化，可以满足不同的物性要求和性价比空间。

如有意购买产品请联系我方负责人员，请点击网页左上角在线旺旺；或qq交流：274394331

本产品的形状是O型密封圈，型号是订做任意形，适用范围是门窗,汽车,装饰,喷涂,机械,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门，是否标准件是非标准件，性质是耐腐蚀,耐高温,耐磨损，用途是轴用密封,孔用密封,防尘密封,导向环,固定密封,回转密封,油封,水封，规格是2-500，材质是氢化丁腈，产地是中山，经营模式是生产加工