

# 斗式提升机.

产品名称	斗式提升机.
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任公司
价格	4580.00/个
规格参数	品牌:宏达 型号:GTH 规格:GTH
公司地址	新乡市环宇立交桥西300米路南
联系电话	0373-2632855

## 产品详情

详细介绍：继td型、th型斗式提升机在各行业得到广泛应用之后，我厂根据国内广大市场的需求，在保持td型th型提升机原先的各项优点和先进性能的基础上，引进开发生产出新一代gtd型、gth型高效斗式提升机。该机型是一个集技术先进性、产品经济性、使用检修可靠性于一体的新产品，已经投入市场，并达到用户好评，欢迎大家比较选用。特点与用途 1、gtd与gth型斗式提升机具有输送量大、提升高度高、运行平稳、使用寿命长等特点。适用较干的散状物料垂直输送，可广泛地应用于建材、化工、煤炭、电力、港口运输等行业的物料运输系统。 2、gtd型为胶带式、以ep输送带和钢丝绳芯胶带为牵引件。gth型为环链式，以高强度环链为牵引件，该链条按gb/t12718 - 91《矿用高强度圆环链》制造。 本设备有两种料斗。bd和dh型，这是一种深型斗，一般适用于输送干燥、松散、易于抛出、流动性好的物料，如水泥、煤块、碎石、粮食等物料。 ad和ah型是一种比深斗浅的斗，它适用于流动性差一些。稍有湿的物料，如砂、煤、化工原料等。 3、本机的头尾部及中部机壳作了密封处理，物料及粉尘极少外溢，极少造成环境污染。 4、本机为混合或重力卸料，掏取式喂料。 5、gth型上轮为组装式链轮、轮缘用高强度钢螺栓联在轮体上，在链轮磨损后，只需要换轮缘，维修方便，节省原材料，降低维修费用。下轮改为凸缘轮，彻底改变了原双链轮成本高，易脱链的缺陷。 6、gtd型上轮采用斜边光轮、该轮具有自定心的作用，可避免输送带跑偏。 7、本机型在下部设有料位器和速度控制器，用户可根据需要造取，以达到电自动控制的目的。 8、本机涨紧装置有两种，对于提升高度不大于25m高的机型，一般选用丝杆涨紧，对于提升高度大于25m的机型，选用重力涨紧，特殊要求，用户订货时请说明。 输送能力gtd型斗式提升机配ad型斗输送能力表

gtd型斗式提升机配ad型斗输送能力表

gtd型斗式提升机配bd型斗输送能力表

gth型斗式提升机配ah型斗输送能力表

## gth型斗式提升机配bh型斗输送能力表

注：表中料斗容积为盛水容积，物料容重为 $r=1t/m^3$ 最大提升高度指提升机的轴距 $c$ 。

本产品的品牌是宏达，型号是GTH，规格是GTH，输送量是34-2080（ $m^3/n$ ），加工定制是是，提升量是70（m），种类是斗式提升机，类型是斗式