

螺旋提升机

产品名称	螺旋提升机
公司名称	河东泰鑫机械加工厂
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:连续 品牌:泰鑫
公司地址	河东区郑旺镇张家埠子村
联系电话	15632899450 15550999687

产品详情

带式输送机（皮带输送机）是功能齐全的输送机种，既可直线输送，又可倾斜、转弯输送，它，既可输送各种散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的货物，带式输送机（皮带输送机）用途比较广泛。螺旋提升机/不锈钢蛟龙提升机/螺旋输送机械/耐腐蚀效率高 带式输送机（皮带输送机）采用减速电机驱动，电动滚筒驱动的驱动方式；变频调速，无级变速的调速方式；采用碳钢喷塑，不锈钢，铝型材机架材质。螺旋提升机/不锈钢蛟龙提升机/螺旋输送机械/耐腐蚀效率高 带式输送机（皮带输送机）输送平稳，物料与输送带没有相对移动，能够避免对输送物的损坏，噪音比较低，适合要求比较安静的场合工作环境。

带式输送机（皮带输送机）的输送带的材质为pvc、pu、橡胶等各种不同材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。带式输送机（皮用途及特点th、hl型环链斗式提升机适用于垂直输送磨琢性较大的粉状、粒状、及小块状的物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，输送高度最高40m，其特点为结构简单，运动平稳，掏取式装料，混合式或重力卸料，轮缘采用组合链轮，更换方便，链条经特殊处理寿命长，下部采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张力，避免打滑或脱链，同时在料斗遇阻时，有一定的容让性能够有效地保护运动部件，物料温度不超过250℃。th型按jb3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造，应优先选用。hl型斗式提升机连接尺寸及链条、链轮、张紧装置等同th型，即可靠性同th型。同时生产td、d型斗式提升机。使用与维护本机在工作过程中应有固定人员看管。看管人员必须具有一般技术常识及对本机性能熟悉者。本机的使用（所输送物料的特性、工作条件、输送量等）应严格遵守本说明书的一切规定。使用单位对本机应制订《设备维护、检修安全操作规程》交看管人员遵守。看管人员必须有交接班制度，认真检查提升机各部工作情况。应有固定的给料装置向机内均匀给料。给料装置的给料能力应在本说明书“提升机主要技术规范”所列的输送量范围内，不得给料过多而使下部区段被输送物料阻塞。带式输送机）采用专用的食品及输送带可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。

本产品的加工定制是是，类型是连续，品牌是泰鑫，型号是220，输送能力是1-10（t/h），功率是20（KW）