

280W320W350W 隔离型24v转12V

产品名称	280W320W350W 隔离型24v转12V
公司名称	乐清市融经电子有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:融经通惠 型号:SD-350-48/24 类型:DC/DC电源
公司地址	浙江温州乐清市柳市镇
联系电话	86-057761718518 13968782439

产品详情

25w 50w 100w 120w 280w 300w 350w 400w

升压,降压系列直流电压变换器,双面板设计,各种保护功能完善.工作性能稳定,效率高.选购型号如下:

产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	输出电流
fl25-12/5 降压型	25	12	5	5
fl25-24/12	25	24	12	2.2
fl25-48/24	25	48	24	1.1
fl50-12/5	50	12	5	10
fl50-24/12	50	24	12	4.2
fl50-48/24	50	48	24	2.1
fl100-12/5	100	12	5	15
fl100-24/12	100	24	12	8.3
fl100-48/24	100	48	24	4.2
fl150-24/12	150	24	12	12.5
fl150-48/12	150	48	24	6.25
fl280-24/12	280	24	12	23.5
fl280-48/24	280	48	24	11.75
fl300-24/12	300	24	12	25
fl300-48/24	300	48	24	12.5
fl350-24/12	350	24	12	29
fl350-48/24	350	48	24	14.6
fl400-24/12	400	24	12	33
fl400-48/24	400	48	24	16.7
升压型				
rh25-12/24	25	12	24	2.1
rh25-24/48	25	24	48	0.5

rh50-12/24	50	12	24	2.1
rh50-24/48	50	24	48	1.1
rh100-12/24	100	12	24	4.2
rh100-24/48	100	24	48	2.1
rh150-12/24	150	12	24	6.25
rh150-24/48	150	24	48	3.1
rh280-12/24	280	12	24	11.7
rh280-24/48	280	24	48	5.8
rh350-12/24	350	12	24	14.6
rh350-24/48	350	24	48	7.3
rh400-12/24	400	12	24	16.7
rh400-24/48	400	24	48	8.3
rh400-12/48	400	12	48	8.3
rh400-24/110	400	24	110	3.6

双面板设计，支持低电压和大电流输入，性能优良，选用进口高电压低内阻功率场效应管。设过热保护并有风机散热，过流保护迅速。适合需要变换直流电压电流和需要电压隔离的场合。

本产品的品牌是融经通惠，型号是SD-350-48/24，类型是DC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，输入电压是48（V），输出功率是350（W），输出电压是48（V），工作效率是80（%），输出纹波噪音是小于60毫伏，输出电压精度是1（%），电压调整率是15（%），负载调整率是1（%），产品认证是CE，输出电流是14.6（A）