

压铸铝合金冒口切割机 带锯床

产品名称	压铸铝合金冒口切割机 带锯床
公司名称	龙口市富嘉设备修造厂
价格	.00/个
规格参数	类型:带锯床 品牌:富嘉 型号:G5132-80
公司地址	龙口市北马镇花园路19号牟黄公路北
联系电话	13081645003 13954596871

产品详情

类型	带锯床	品牌	富嘉
型号	G5132-80	主电机功率	3 (kw)
重量	950 (kg)	外形尺寸	1200*1000*2000 (mm)
最大锯削直径	320 (mm)	切割缝宽度	1.2 (mm)
控制形式	人工	布局形式	立式
安装形式	落地式	适用行业	通用
适用范围	通用	作用对象	铝合金铸件
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	是		

一. 主要特点:

- 1, 锯带线速度采用无级调速, 配合手动进给, 可实现材料的优化切割。
- 2, 独特的结构设计, 使它切割各种规则和不规则工件更能显示其优越的性能, 操作随心所欲灵活方便; 配合专用夹具, 工作效率更高。
- 3, 锯床导向结构刚性好, 机床重量是同类产品的2~3倍, 抗冲击性强, 导向移动精度高, 使锯床工作稳定, 切割精度高, 锯带变形小, 高效耐用。机床内部各项参数配比适合切割各种铝合金浇冒口毛坯件。
- 4, 锯口窄, 速度快, 省材节能。
- 5, 切割完毕后, 加工精度高, 减少后序加工量, 节约成本。
- 6, 冷却采用风冷或水雾化冷却, 工作环境清洁, 无污染。

二．主要参数

外型尺寸：1100*950*1900mm

最大切割厚度：320mm

喉深：320mm

最大切直径：320mm

锯带规格：3505*0.9*27mm

锯带线速度：0~600m/min

主电机功率：3kw

工作台尺寸：500*500*40mm

工作台高度：850mm

冷却方式：水雾化或空冷

此类型机床先后被东风，重庆长安，二汽，济南重汽集团直接选购，以及一汽，奇瑞配套厂等国内众多铝合金工件铸造厂.压铸厂广泛采用