

GCS标准型 开关柜体及 抽出式 开关柜

产品名称	GCS标准型 开关柜体及 抽出式 开关柜
公司名称	武汉谷龙电气设备有限公司
价格	2350.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:狮源 型号:CY-GCS1002
公司地址	武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋
联系电话	027-86638688 13367253416

产品详情

概述：gcs抽出式开关柜适用于三相交流频率为50hz，额定工作电压为400v(690v),额定电流为400a及以下的发、供电系统中，作为动力配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所。产品符合iec60439-1、gb7251.1及jb/t9661等相关标准。主要特点：1、框架采用8mf型材，主架构上安装模数为e=20mm的5.3mm的安装孔，使得框架组装灵活方便；2、开关柜的各功能室相互隔离、其隔室分为单元功能室、母线室和电缆室，各室的作用相对独立3、水平母线采用柜后平置式排列方式，以增强母线抗电动力的能力，是使主电路具备高短路强度能力的基本措施；4、电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。5、抽屉可分为8e/4、8e/2、8e、10e、12e、16e、24e共六种，相同功能单元具有良好的互换性。单元回路额定电流400a及以下；6、抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元设有机械联锁装置。以抽屉单元为主体，同时抽屉单元和固定单元可以混合组合，任意使用；7、柜体的防护等级为ip30-ip40;8、材质可选用冷轧板、镀锌板、敷铝锌板制作；9、开关柜门采用静电喷塑，使其表面具有抗撞击、耐腐蚀、外型美观（颜色可由用户自定）等优点。柜体外形尺寸：

高度	宽度	深度
2200mm	800mm	800/1000mm
2200mm	800mm	800/1000mm
2200mm	1000mm	800/1000mm

概述：

gcs抽出式开关柜适用于三相交流频率为50hz，额定工作电压为400v(690v),额定电流为400a及以下的发、供电系统中，作为动力配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所。产品符合iec60439-1等相关标准。

主要特点：

1、框架采用8mf型材，主架构上安装模数为e=20mm的5.3mm的安装孔，使得框架组装灵活方便；2、开关柜的各功能室相互隔离、其隔室分为单元功能室、母线室和电缆室，各室的作用相对独立3、水平母线采用柜后平置式排列方式，以增强母线抗电动力路具备高短路强度能力的基本措施；4、电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。5、抽屉可分为8e/4、8e/2、8e、10e、12e、16e、24e共六种，相同功能单元具有良好的互换性。单元回路额定电流400a及以下；6、抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元设有机械联锁装置。以抽屉单元为主体，同时抽屉单元和固定单元可以混合组合，任意使用；7、柜体的防护等级为ip30-ip40;8、材质可选用冷轧板、镀锌板、敷铝锌板制作；9、开关柜门采用静电喷塑，使其表面具有抗撞击、耐腐蚀、外型美观（颜色可由用户自定）等优点。

、材质可选用冷轧板、镀锌板、敷铝锌板制作；9、开关柜门采用静电喷塑，使其表面具有抗撞击、耐腐蚀、夕定)等优点。

柜体外形尺寸：

高度	宽度	深度
2200mm	800mm	800/1000mm
2200mm	800mm	800/1000mm
2200mm	1000mm	800/1000mm

细节展示图：

本产品的加工定制是是，品牌是狮源，型号是CY-GCS1002，额定电流是4000（A），短路关合电流是10（KA），壳体防护等级是IP40，外形尺寸是2200×600×800（mm），产品认证是iso9001，物料编号是CY-GCS1002