

# 传动件Omega® 欧米伽联轴器E10

产品名称	传动件Omega® 欧米伽联轴器E10
公司名称	东莞屹拓机械设备有限公司
价格	99.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:E10203040 联轴器类型:轮胎式联轴器
公司地址	广东省东莞市大朗镇银朗南路79号
联系电话	0769-82025812 18028215921

## 产品详情

东莞屹拓空压机批发批发：复合弹性联轴器，是新型的完全取代普通轮胎联轴器的产品,和美国rex omega联轴器完全互换,其特点有:安装拆卸极为方便,减振,保护设备,耐酸碱,耐光,耐温,无须维护等,这些是其它任何一款联轴器无法达到的,该联轴器广泛应用于泵、风机、轧钢设备、粉碎机械、搅拌机械，水工机械、工程机械、冶金机械、矿山机械、化工机械、空气处理、建筑机械、食品和饮料、林业产品、材料处理、矿山、泵和压缩机、重型卡车、钢铁等行业等行业设备中,价格优势强,质量稳定，使用寿命长

螺杆空压机专用联轴器总成，采用材质为45号钢，材质匀称，避免了因材质不匀称而造成的转动不均匀。表面发黑防锈处理。整套出售，方便匹配不同尺寸的轴。

联轴器采用带曲面的轴毂与弹性体配合的三位一体的设计，两个轴毂的曲面爪在圆周方向上相互错开半个齿距，中间的弹性体采用渐开线弧面，能在传动时有效避免应力集中，延长使用寿命，同时还能补偿和纠正由安装所引起的径向、轴向、角向的偏差

联轴器具有无需润滑、结构紧凑、重量轻等优点，并能有效改善和吸收驱动设备不均匀传动所产生的冲击，从而改善机械设备的运行性能，提高机械运转稳定性

国际标准爪型联轴器。爪型表面为曲面设计，具有保护功能，能有效阻尼和减少运行过程中所产生的振动和冲击。两个轴套的爪型齿在圆周方向上相互错开，在其间隙装入一个渐开线梅花型弹性体。当轴在安装时出现微小偏差，弹性体避免了应力集中。能有效补偿轴向、径向和角向位移。老式的柱销式联轴器弹性体体积大，受剪切力作用，容易损坏，而新式爪型联轴器的弹性体仅受挤压力，因此能承受更大的负荷，耐磨性能更好，使用寿命更长。并且既可水平安装，又可立式安装。

cj系列联轴器产品特点:

1.结构简单、性能稳定、运转平稳

2.三部件结构，易于安装和维护。

3.有多种材质的轴毂和弹性体可供选择，保证在各种环境下均能稳定工作。

4.采用曲面爪型轴毂与渐开线弧面弹性体相配合，能够有效避免应力集中，有效传递更高扭矩、更耐磨损、使用寿命更长。

5.弹性体上有突起小垫，可在联轴器安装好以后隔绝金属轴毂的接触，有效绝缘、不需润滑。联轴器对偏差的弥补是通过弹性体受力时发生的变形而完成。

本公司爪型联轴器有四种不同硬度的高分子材料弹性体可供选择：（80sha 92sha 98sha 64shd），具有防油、防尘、防砂、防潮和绝缘等性能。

本公司爪型联轴器有键槽、花键、单（双）槽夹紧、锥形摩擦夹紧等连接方式，也可根据客户需求定制各种中间加长或脱卸式、法兰式和其他变化的形式配套。设计紧凑惯性小。广泛应用于各种机械泵阀等多种行业。

打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

售后服务：屹拓机械提供24小时响应服务！

具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢

本产品的是否进口是否，标准编号是E10203040，联轴器类型是轮胎式联轴器，品牌是Omega/欧米伽，型号是E10203040，公称转矩是1000（N.m），轴孔是101，外形尺寸是100（mm），许用转速是100（r/m），孔径是100（mm），重量是5（g），允许扭矩是100（N·M），长度是100（mm），外径是100（mm）