

树脂成套生产反应釜设备 反应釜

产品名称	树脂成套生产反应釜设备 反应釜
公司名称	威海博锐化工机械有限公司
价格	72000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:反应釜 品牌:博锐
公司地址	威海市羊亭镇项目二区北观村西北
联系电话	0631-5777277

产品详情

5000l反应釜

序号	名称	技术参数
1	有效容积	5000l
2	材质	釜体材料主要采用0cr18ni9 (304)、00cr17ni14mo2(316l)、1cr18ni9ti (321)，并可根据不同介质要求制作钛材 (ta2)、镍材、钽材、锆材、哈氏合金、反应釜内喷四氟及衬镍 (ni6)
3	设计压力	-0.1~16mpa
4	设计温度	350
5	搅拌转速	0~500转/分钟
6	电机功率	15~30kw
7	加热功率	60~108kw
8	电机形式	电机为普通交流电机，亦可根据用户要求采用防爆电机。
9	加热方式	电加热，电磁加热，远红外加热，导热油加热，蒸汽循环加热
10	常规釜盖开口形式	气相口配针形阀，液相口配法兰球阀及釜内插底管，固体加料口配盲板，测控温口配铂电阻，压力表安全爆破口配压力表及安全防爆装置，釜内冷却盘管进、出口配法兰。
11	搅拌形式	桨式或锚式，还可根据实际情况和用户要求确定搅拌形式。
12	搅拌轴：	采用自润滑耐磨轴套，适合于各种介质的搅拌。
13	密封方式	磁力密封，机械密封，填料密封。
14	出料方式	上出料，下出料
15	控制仪	配有自动温度调节仪，控温精度 ± 1 ；具有变频调速功能，加热功率可调，能实现自动恒温的目的。
16	其他配置	如果用户在釜盖、釜体开口、内部结构、压力高低、搅拌桨叶、及增加其它辅助装

	置（如冷凝回流装置、恒压加料罐、接收装置、冷凝器等）等有特殊要求，可完全按照用户的要求加工制造。
--	--

威海博锐化工机械有限公司生产的反应釜最大容积500m³，最大压力为45mpa，极限真空0.06pa。产品涉及到石油化工、医药化工、染料化工、冶金化学及化工科研机构、大专院校等数百家企事业单位学校。根据用户的介质和工艺要求，磁力耦合器和反应器的大小可以任意选配。产品已远销伊朗，东南亚，欧洲，美国等20多个国家和地区。

本产品的加工定制是是，种类是反应釜，品牌是博锐，型号是反应釜，容积是5000（L），电热功率是60~108（Kw），内锅尺寸是1560（mm），外径尺寸是1720（mm），电机功率是15~30（kw），搅拌转速是0~500（转/分），重量是650（kg），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是磁力密封，机械密封，填料密封，规格是反应釜