

# LED封胶机、LED灌胶机、COB晶片点胶机、电子产品点胶机设备

产品名称	LED封胶机、LED灌胶机、COB晶片点胶机、电子产品点胶机设备
公司名称	东莞市高埗丽静机械制造厂
价格	39000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:丽静 型号:L-AA009
公司地址	东莞市高埗洗沙三坊149号
联系电话	0769-81303390 13751322587

## 产品详情

### 丽静全自动视觉点胶机

#### 一.单、双工位视觉扫描定位点胶机性能。

- 1、公司自行研发全自动ccd视觉点胶系统。采用全景双相机双工位全自动识别360度智能检测点胶，配上自动精确跟踪定位相机，在运行过程中自动修正点胶坐标。
- 2、采用单景相机单工位多色（8 - 12色）全自动识别系统，180度校正智能点胶。
- 3、直接将产品放入料盘上滴胶，产品可任意摆放，360度全视觉定位。
- 4、可以对产品进行打点、走直线、画圆弧、不规则曲线功能。连续打点300个点/秒，不漏滴、不错滴、不重复滴胶。
- 5、点胶精度高速度快：采用非接触喷射式，因为喷嘴离模具2-6mm，不会碰伤到产品和模具，也不需要人工补胶，生产出的产品表面非常干净。
- 6、对产品加工速度和提前开胶和提前关胶可进行任意编程，具有图像教导设定功能。
- 7、可双工位滴胶，左、右各放置一个料盘，当左边滴胶头在开始工作滴胶时，右相机开始拍照呈相，左、右交替拍照呈相使机器不停机的工作。
- 8、视觉点胶工作平台采用龙门式运动结构，平台y轴不运动，xz轴在运动，产量更高，性能更稳定。
- 9、xyz重复精度 $\pm 0.02\text{mm}$ ，最大速度1000mm/sec，解析度0.001mm。

10、工作台有效尺寸：600(x) 500(y) 100(z)mm，机器外型尺寸：1250(l) 1750(w) 1680(h)mm.重量：600kg。

11、机器工作环境湿度：10-90%rh，温度0-39。

## 二．单、双工位视觉扫描定位点胶机适用范围。

9、适用流体: silicon硅胶、pvc胶、pu胶、uv胶、ab胶、cob黑胶、emi导电胶、水晶胶、快干胶、环氧胶、密封胶、热胶、润滑脂、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、油漆等液体材料。

10、适用于产品：led各类点胶、cob点胶、钮扣、拉头、各类五金件滴胶、服装辅料滴胶、鞋材pu滴胶、商标滴胶、工艺礼品、印刷纸品滴胶、箱包水晶滴胶、徽章油漆点胶、pvc商标点胶、矽胶胶章等滴胶产品均可用视觉定位机器滴胶。

## 三．单、双工位视觉扫描定位点胶机的配置。

配置名称	单位	数量
伺服马达	套	3
输送方式	套	3
丝杆、导轨	套	3
电脑	台	1
显示器	台	1
自动视觉软件	套	1
ccd相机	个	1
镜头	个	1
光源	套	1
电源	套	1
高速电磁阀	个	1
精密调压阀	个	1
高速非接触式喷射阀	个	1
y轴平台预热	套	1

本产品的加工定制是是，品牌是丽静，型号是L-AA009，电源电压是220（V），功率是1800（W），空气源是5 - 8，吐出时间调节是1（S），吐出频率是3000（次/分），最小吐出量是0.01（ml）