

永明高品质阀门ZXN智能型气动薄膜双座高压调节阀

产品名称	永明高品质阀门ZXN智能型气动薄膜双座高压调节阀
公司名称	杭州富阳永明控制阀有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:永明 型号:ZXNZAZN
公司地址	浙江富阳市银湖街道
联系电话	86 0571 63105502 18958107677

产品详情

产品概述：

n系列双座调节阀采用顶、底双导向结构，且具有上下两个球形阀芯，使得介质对阀芯的不平衡力小，因此只须较小的操作力便可达到稳定调节；该系列阀门具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点，可用于较苛刻的工作条件。特别适用于泄漏要求不高、阀前后压差较大的工作场合。

该系列阀门可按要求配用多弹簧式气动薄膜执行机构、气动活塞执行机构、全电子式智能型电动执行机构等。

执行机构部分 表2

规格 型号	气动薄膜式	气动活塞式	全电子式
用途	调节	调节	调节
弹簧范围	20-100kpa;40-200kpa;80-240kpa		-
气源/电源	0.14,0.25,0.4mpa	0.4 ~ 0.6mpa	220v.ac 50hz
接口	rc1/4",rc3/8"	rc1/4", rc1/2",rc3/8"	380v.ac 50hz
作用方式	气开、气关	气开、气关、双作用	配线:2-g1/2" 电开、电关
基本误差	一般型	± 1.5% fs(带定位器)	± 1.0% fs
	特殊型	± 4.0% fs(带定位器)	± 2.5% fs
回差	一般型	1.5% fs(带定位器)	1.0% fs
	特殊型	3.0% fs(带定位器)	2.0% fs
允许环境温度	-10 ~ +70		-10 ~ +60

可选阀门附件

电气阀门定位器,过滤减压器,电磁阀,
限位开关,保位阀,手动装置

过载单元

主要技术参数 表3

公称通径	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
额定kv	线性	12	19	30	48	76	121	193	300	480	760	1210	1800
	等百分比	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	690	1100	1600
额定行程l(mm)	16		25		40		60		100		150		200
膜片有效面积(气动阀 ae())	280		400		600		1000		1600		2500		4000
固有流量特性	线性、等百分比												
固有可调比	50:1												
允许泄漏量	硬密封: 级(× kv) (参见gb/t4213-2008)												

本产品的加工定制是是，品牌是永明，型号是ZNXZAZN，材质是WCBWC6LCBCF8CF8MCF3CF3M哈氏C，连接形式是法兰式、螺纹式、焊接式，公称通径是DN25-DN300（mm），密封形式是硬密封型，工作温度是-196 ~+450，标准是GB/T4213-2008，流动方向是双向，零部件及配件是定位器,执行器,手轮，用途是调节，规格是DN25-DN300