

Pentair滨特尔水泵联轴器不锈钢耐磨损柱销

产品名称	Pentair滨特尔水泵联轴器不锈钢耐磨损柱销
公司名称	深圳市水天蓝环保科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	是否进口:是 标准编号:A123456 联轴器类型:弹性联轴器
公司地址	深圳市宝安区 沙井街道蚝乡路中心名座A栋1602
联系电话	0755-23505442 13530329790

产品详情

pentair滨特尔水泵联轴器不锈钢耐磨损柱销

pentair滨特尔水泵pwt简介：

产品概述 滨特尔pwt系列卧式单级端吸泵是滨特尔水集团面向广阔的中国市场提供的一款结构可靠、性能优良的标准单级端吸离心泵。该系列产品从设计、制造到检测等方面均遵循或符合以下相关标准：iso 5199(g b /t5656)《离心泵技术条件 - 类》，iso 9906-99(g b /t3216-2005)《回转动力泵水力性能验收试验 1级和2级》。是一种国际上通行的卧式离心泵。

pentair滨特尔水泵pwt产品应用：pwt系列端吸泵适用于输送稀薄、清洁且不含固体颗粒和纤维的非易爆液体，主要用于水处理、建筑供水增压、建筑消防、空调、海水淡化，输送清水类介质也可输送类似于水的化学介质及其它腐蚀性液体，用于化工、石油、食品制药、合成纤维、海水淡化等领域。

pentair滨特尔水泵pwt运行条件：

流量范围	5 ~ 1800m ³ / h
扬程范围	2~250m
转速	标准配置为2900rpm、1450rpm
运行压力	1.6m pa，高扬程水泵运行压力更高，运行压力=入

	口压力+闭阀压力(q=0)
最大入口压力	标准为4bar., 如需更高入口压力, 订货时需指出。
液体温度	-20 ~ +80
进出口径	进口口径 50~ 350 出口口径 32~ 300

pentair滨特尔水泵pwt型号参数：

pentair滨特尔水泵pwt产品特点 pwt水泵符合iso 5199，具有下列特点和优点：水泵

- 非自吸、单级蜗壳式离心泵, 轴向水平吸入、顶端中心垂直排出的单级悬臂卧式离心泵；
- 尺寸符合iso 2858标准；
- 泵的水力设计借助于cfD 技术，因而泵的性能稳定，效率较高；
- 模块化设计，全系列共有六种重型动力架，通用化程度极高；
- 较小的轴伸悬臂比和较粗的泵轴设计，保证了泵长期稳定可靠的运行；
- 采用后开门结构，无需拆卸泵壳及管路即可对水泵实施维修；
- 部分型号（高扬程）的泵体采用双流道设计，减少非设计工况下的径向力，改善了机械密封和轴承的工作条件，降低泵的振动和噪音；
- 进出口连接法兰可按gb、ansi、din 等标准制造。联轴器
- 如果泵壳、电机或者整套泵组被移动，必须重新调整泵组对中；
- 可选配加长型联轴器，无需移动电机即可对水泵实施维修，也无需将泵壳从管路上拆卸下来，这样更方便水泵的维修。

轴承 · 标配轴承选用世界著名品牌skf全封闭的油脂润滑深沟球轴承，无需维护及保养。轴封

- 轴封根据需要可选择机械密封或填料密封；
- 标准配置提供机械式轴封，符合din 24960，材料为碳化硅vs石墨；
- 根据输送液体和运行条件的不同，其他型式的机械密封或填料密封可供。

电机 · 标准配用pentair全封闭、风冷鼠笼式电机，主要尺寸符合iec和din

安装方式 im b3防护等级 i
p55绝缘等级 f级/ b级温升考核环境温度 max.
40 电压 50hz 3x220/ 380v(2.2kw 及以下) 3x380 v (3kw
及以上) 液体温度 -20 ~ +80 热敏保护 功率3kw
及以上的电机，配有一套ptc150 ° c元件（每相一个，串接）用于电机过热保护。其他保护
电机的其他保护按要求可供

pentair滨特尔水泵pwt环境温度：最大：+40 如果环境温度超过+40 或海拔高度超过1000米时，电机存在过热危险将不能满载工作，过热主要是由于环境温度过热或空气密度低导致电机冷却效果不好，电机额定输出功率会减少。因此必须选用更高功率的电机。用户必须提供使用区域和液体温度。

pentair滨特尔水泵pwt100-65-315s可选用备件：1. 机械密封(全套)2. 填料3. 轴承(全套)4. 泵体泵盖间垫片5. 叶轮6. 叶轮螺母7. 叶轮螺母弹性垫圈8. 叶轮键9. 机械密封压盖10. 机械密封压盖的o形圈11. 轴12. 轴承压盖(全套)13. 联轴器弹性柱销(套)14. 联轴器（全套）

本产品的是否进口是是，标准编号是A123456，联轴器类型是弹性联轴器，品牌是Pentair滨特尔，型号是PWT100-65-315S，公称转矩是29（N.m），轴孔是30，外形尺寸是30*63（mm），许用转速是2900（r/m），孔径是30（mm），重量是150（g），允许扭矩是29（N·M），长度是63（mm），外径是30（mm），样品或现货是现货，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高压，产地是原装美国进口