

## J21S深喉口冲床，高强度机身，大可定做1200mm喉深

产品名称	J21S深喉口冲床，高强度机身，大可定做1200mm喉深
公司名称	东营市华飞机床设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:半自动 品牌:三一重工 动力类型:电动
公司地址	东营区西三路4-21、4-22号
联系电话	暂无

### 产品详情

类型	半自动	品牌	三一重工
动力类型	电动	型号	J21S-100T
主电机功率	7.5 (kw)	公称压力	1000 (kn)
喉口深度	400 (mm)	滑块行程	130 (mm)
控制形式	人工	模柄孔尺寸	60*80 (mm*mm)
适用行业	金属冲压	行程次数	45
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	是		

东营华飞机床公司为三一重工集团东营公司。为国内钣金加工设备行业优秀品牌企业。公司拥有工厂面积6万平方米，已形成月批量生产180台高精度锻压机床明星企业。本公司主导产品为：q11机械剪板机、qc12y液压摆式剪板机、qc12k液压摆式数控剪板机、qc11y闸式剪板机、qc12k闸式数控剪板机、；wf67y液压板料数显折弯机、wf67k扭轴同步变频数控折弯机、电液伺服数控折弯机、2-wc67k双机联动数控折弯机；w11三辊对称卷板机、w11y液压对称卷板机、w11s上辊万能三辊卷板机、zdw12四辊卷板机；j23开式可倾冲床、j21系列开式固定台冲床、j21s系列深喉口冲床、zyp系列数控转塔冲床；jh21气动双平衡压力机、ytd系列四柱液压机、c型油压机、q43鳄鱼剪、q35y液压联合冲剪机、q35机械联合冲剪机、纵剪（分条）、校平机组系列生产线、通风设备类（包括咬口机、手动折边机、共板法兰机、压筋机、校平压筋机、脚踏剪板机、辘剪压筋机、偏三星卷板机、电动角铁卷圆机、辘线机、剪角机等）、数控切割机、纵剪圆盘刀片、剪板机刀片、各种机用刀片刀具、折弯机模具、数控转塔冲模、各种冲压模具（另承接非标刀具、模具设计制作）及开卷校平线等，设计合理、技术成熟、结构先进、操作方便、使用稳定，是多层次用户的最佳选择。本公司一贯倡导“科技领先、去粗取精、集优创新、品质第一”的企业拓展精神，产品采用三维cad设计和capp辅助工艺设并通过iso9001：2000质量管理体系论证。售后服务有专人负责，并定期跟踪反馈客户设备使用情况。售后服务保证：接到客户电话后1小时内做出回应，6-12小时内赶到现场。我公司将竭诚为您服务，期待您的来电。

高强度铸铁床身,本机通用性强,质量可靠. 固定台：jh21系列开式固定台压力机用液压过载保护装置、干

式或湿式气动摩擦离合器，先进的电气操作系统均采用可编程控制期控制，性能稳定，运行可靠，若配以自动送料，校平装置和卷料架等装置或工业机器人能实现单机或多台联机自动冲压加工。特点1、全新的电控系统及电子角度传感器(选用)，具有电子式曲轴角度显示,下死点显示,预置计数及其它压力机应有的通用功能,画面清晰,操作简便.新颖的操作显示屏。2、湿式或干式气动摩擦离合器制动器（选用）结构紧凑噪音小，寿命长，通过安全连锁阀（进口）的控制，机床运行安全，可靠。高可靠性气动摩擦离合器，制动器。3、机床过载时能在瞬间卸荷,机床自动停机，从而保护了模具及机床，操作，极其方便。高性能液压过载系统。开式可倾：用途:j23系列开式可倾压力机是通用性压力机，适合于成形、落料、冲孔、弯曲等各种冷冲压工艺，广泛应用于电子组件、仪器、仪表、电机电器、玩具、汽车、拖拉机等行业。

参数说明:

规格型号	公称力(kn)	公程行程(m)	滑块行程(mm)	行程次数(次/分)	装模高度(mm)	装模高度调节量(m)	滑块中心至机身距离(m)	工作台尺寸(m)	模柄孔尺寸(m)	工作台厚度(m)	工作台板孔尺寸(m)	电机功率(kw)	机身两立柱间距离(mm)	外形尺寸长×宽×高(m)	整机重量约(kg)
j21-16	160	2	60	140	170	40	500	前后320左右490	35	40	120	1.5	210	1120×560×1700	1400
j21-25	250	2.5	70	70	200	40	500	前后320右530	40	50	130	2.5	160	1500×850×1900	1800
j21-40	400	4	100	50	230	60	500	前后410左右640	40	75	140	3	230	1600×1100×2200	2800
j21-63	630	4	100	50	280	80	500	前后460左右750	60	80	155	4	310	1700×1150×2400	4500
j21-80	800	5	115	45	280	100	500	前后530左右820	60	95	170	7.5	280	1950×1400×2500	5500
j21-100	1000	7	130	45	240	100	500	前后580左右890	60	100	170	7.5	260	2150×1350×2650	6500
j21-125	1250	8	140	35	280	90	320	前后650左右1020	70	105	160	11	390	2250×1450×3000	9800
j21-160	1600	8	160	54	300	100	370	前后750左右1120	80	120	200	15	400	2200×1300×3100	13800