

J23开式可倾冲床（ ，欢迎来电咨询）

产品名称	J23开式可倾冲床（ ，欢迎来电咨询）
公司名称	东营市华飞机床设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:半自动 品牌:三一重工 动力类型:电动
公司地址	东营区西三路4-21、4-22号
联系电话	暂无

产品详情

类型	半自动	品牌	三一重工
动力类型	电动	型号	J23-100T
主电机功率	7.5 (kw)	公称压力	1000 (kn)
喉口深度	400 (mm)	滑块行程	130 (mm)
控制形式	人工	模柄孔尺寸	60*80 (mm*mm)
适用行业	金属冲压	行程次数	45
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	是		

本公司为三一重工集团东营公司，供应各种型号剪板机，折弯机，卷板机，冲床油压机，各种精密刀具，模具制造，建筑机械及配件。

高强度铸铁床身,本机通用性强,质量可靠. 固定台：jh21系列开式固定台压力机用液压过载保护装置、干式或湿式气动摩擦离合器，先进的电气操作系统均采用可编程控制期控制，性能稳定，运行可靠，若配以自动送料，校平装置和卷料架等装置或工业机器人能实现单机或多台联机自动冲压加工。特点1、全新的电控系统及电子角度传感器(选用)，具有电子式曲轴角度显示,下死点显示,预置计数及其它压力机应有的通用功能,画面清晰,操作简便.新颖的操作显示屏。2、湿式或干式气动摩擦离合器制动器（选用）结构紧凑噪音小，寿命长，通过安全连锁阀（进口）的控制，机床运行安全，可靠。高可靠性气动摩擦离合器，制动器。3、机床过载时能在瞬间卸荷,机床自动停机，从而保护了模具及机床，操作，极其方便。高性能液压过载系统。开式可倾：用途:j23系列开式可倾压力机是通用性压力机，适合于成形、落料、冲孔、弯曲等各种冷冲压工艺，广泛应用于电子组件、仪器、仪表、电机电器、玩具、汽车、拖拉机等行业。

格型号	公称力(kn)	公称行程(m)	滑块行程(mm)	行程次数(次/分)	装模高度(mm)	装模高度调节	滑块中心至机	工作台尺寸(m)	最大可倾角(°)	模柄孔尺寸(m)	工作台厚度(m)	工作台板孔尺	电机功率(kw)	机身两立柱间	外形尺寸(mm)	整机重量约(kg)
-----	---------	---------	----------	-----------	----------	--------	--------	----------	----------	----------	----------	--------	----------	--------	----------	-----------

	(m))	量(m)	身距(m)	(m))	(m)	(m)	寸(m)	距(m))					
j23-10	100	2	50	140	150	40	130	前后2 30左 右370	20	30	30	95	1.5	190	880 × 560 × 1550	400
j23-16	160	2	60	140	170	40	180	前后2 80左 右470	30	35	40	120	1.5	210	1000 × 650 × 172 0	860
j23-25	250	2.5	70	70	200	40	180	前后3 20左 右500	15	40	50	130	2.2	210	1100 × 800 × 200 0	1310
j23-40	400	4	100	50	230	60	230	前后3 80左 右630	20	40	75	150	3	280	1400 × 100 0 × 23 00	2500
j23-63	630	4	100	50	280	80	260	前后4 50左 右690	20	60	80	150	4	310	1700 × 120 0 × 25 50	3800
j23-80	800	5	115	45	240	100	260	前后4 60左 右750	20	60	95	150	7.5	320	2000 × 130 0 × 26 50	4520
j23-10 0	1000	7	130	45	240	100	320	前后5 20左 右810	20	60	90	155	7.5	370	1950 × 140 0 × 27 50	6100
	1000	7	130	45	280	100	320	前后6 50左 右102 0	15	70	105	160	11	385	2150 × 155 0 × 32 70	9000
j23-12 5	1250	8	140	35	280	90	320	前后6 50左 右102 0	15	70	105	160	11	385	2150 × 155 0 × 32 70	9500
j23-16 0	1600	8	160	54	300	100	370	前后7 50左 右112 0	15	80	120	200	15	400	2200 × 130 0 × 31 00	13000