

# 固定台深喉颈冲床，山东开式冲床，山东冲床，冲床价格

产品名称	固定台深喉颈冲床，山东开式冲床，山东冲床，冲床价格
公司名称	东营市华飞机床设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:深喉冲床 品牌:三一重工 动力类型:机械传动
公司地址	东营区西三路4-21、4-22号
联系电话	暂无

## 产品详情

类型	深喉冲床	品牌	三一重工
动力类型	机械传动	型号	J21S-100T
主电机功率	7.5 (kw)	公称压力	1000 (kn)
喉口深度	800 (mm)	滑块行程	130 (mm)
控制形式	人工	模柄孔尺寸	60*80 (mm*mm)
适用范围	通用	适用行业	通用
行程次数	45	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	是

东营华飞机床设备有限公司---主营：冲床，液压机，折弯机，剪板机，卷板机，大型纵剪分条设备，各种刀具，模具及配件，各种型号搅拌机主机及配件，各种类型的建筑配件等。

欢迎新老客户来电咨询!

本公司冲床简介固定台：jh21系列开式固定台压力机用液压过载保护装置、干式或湿式气动摩擦离合器，先进的电气操作系统均采用可编程控制期控制，性能稳定，运行可靠，若配以自动送料，校平装置和卷料架等装置或工业机器人能实现单机或多台联机自动冲压加工。特点1、全新的电控系统及电子角度传感器(选用)，具有电子式曲轴角度显示,下死点显示,预置计数及其它压力机应有的通用功能,画面清晰,操作简便.新颖的操作显示屏。2、湿式或干式气动摩擦离合器制动器（选用）结构紧凑噪音小，寿命长，通过安全连锁阀（进口）的控制，机床运行安全，可靠。高可靠性气动摩擦离合器，制动器。3、机床过载时能在瞬间卸荷,机床自动停机，从而保护了模具及机床，操作，维修极其方便。高性能液压过载系统。开式可倾：用途:j23系列开式可倾压力机是通用性压力机，适合于成形、落料、冲孔、弯曲等各种冷冲压工艺，广泛应用于电子组件、仪器、仪表、电机电器、玩具、汽车、拖拉机等行业。

本公司为三一重工东营定点销售公司，供应各种型号剪板机，折弯机，卷板机，冲床油压机，各种精密刀具，模具制造，建筑机械及配件。

高强度铸铁床身,本机通用性强,质量可靠. 固定台：jh21系列开式固定台压力机用液压过载保护装置、干式或湿式气动摩擦离合器，先进的电气操作系统均采用可编程控制期控制，性能稳定，运行可靠，若配以自动送料，校平装置和卷料架等装置或工业机器人能实现单机或多台联机自动冲压加工。特点1、全新的电控系统及电子角度传感器(选用)，具有电子式曲轴角度显示,下死点显示,预置计数及其它压力机应有的通用功能,画面清晰,操作简便.新颖的操作显示屏。2、湿式或干式气动摩擦离合器制动器（选用）结构紧凑噪音小，寿命长，通过安全连锁阀（进口）的控制，机床运行安全，可靠。高可靠性气动摩擦离合器，制动器。3、机床过载时能在瞬间卸荷,机床自动停机，从而保护了模具及机床，操作，极其方便。高性能液压过载系统。开式可倾：用途:j23系列开式可倾压力机是通用性压力机，适合于成形、落料、冲孔、弯曲等各种冷冲压工艺，广泛应用于电子组件、仪器、仪表、电机电器、玩具、汽车、拖拉机等行业。

铸造床身，吸震性好；整机设计新颖、外型美观，结构紧凑，使用方便，操作安全；转键式钢性离合器，凸轮带式制动器，并带有压塌式超载保险装置。

参数说明:

规格型号	公称力(kn)	公程力行程(m)	滑块行程(mm)	行程次数(次/分)	装模高度(mm)	装模高度调节量(m)	滑块中心至机身距离(m)	工作台尺寸(m)	模柄孔尺寸(m)	工作台厚度(m)	工作台板孔尺寸(m)	电机功率(kw)	机身两立柱间距离(mm)	外形尺寸长×宽×高(m)	整机重量约(kg)
j21-16	160	2	60	140	170	40	500	前后320左 右490	35	40	120	1.5	210	1120×560×1700	1400
j21-25	250	2.5	70	70	200	40	500	前后320右 右530	40	50	130	2.5	160	1500×850×1900	1800
j21-40	400	4	100	50	230	60	500	前后410左 右640	40	75	140	3	230	1600×1100×2200	2800
j21-63	630	4	100	50	280	80	500	前后460左 右750	60	80	155	4	310	1700×1150×2400	4500
j21-80	800	5	115	45	280	100	500	前后530左 右820	60	95	170	7.5	280	1950×1400×2500	5500
j21-100	1000	7	130	45	240	100	500	前后580左 右890	60	100	170	7.5	260	2150×1350×2650	6500
j21-125	1250	8	140	35	280	90	320	前后650左 右1020	70	105	160	11	390	2250×1450×3000	9800
j21-160	1600	8	160	54	300	100	370	前后750左 右1120	80	120	200	15	400	2200×1300×3100	13800