

果汁类冲洗灌装封口自动生产流水线果汁饮料机械BBR-2819

产品名称	果汁类冲洗灌装封口自动生产流水线果汁饮料机械BBR-2819
公司名称	张家港百博瑞机械有限公司
价格	200000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:百博瑞 型号:BBR-18-18-6
公司地址	张家港市乐余镇四干河边
联系电话	86-051258361160 18914915606

产品详情

果汁类冲洗灌装封口自动生产流水线果汁饮料机械bbr-2819

冲瓶：

灌装：

封口/封盖：

基本用途：果汁生产线，果汁饮料生产线，饮料灌装机，饮料灌装生产线，果汁灌装生产线，果汁饮料灌装机，果汁果肉类饮料灌装生产线，热灌装生产线，果汁三合一灌装机，果汁饮料灌装线，复合果蔬饮料灌装生产线，灌装机，灌装设备，茶饮料生产线，茶灌装线，茶灌装机，茶灌装设备等各类热灌装饮料的生产。

基本功能：果汁生产线是果汁茶类饮料灌装机（热灌装机），属全自动高精度灌装机，冲洗灌装封盖，三合一体灌装机，主要适用于各种耐热pet瓶果汁、茶饮料的热灌装生产。也可用于复合果蔬，粗粮饮料的热灌装生产线，热灌注饮料机械。

本设备可搭配：全自动果汁杀菌机，果汁茶饮料生产线前调配设备，果汁茶饮料杀菌机、超高温瞬时灭菌机，贴标机，套标机，包装机等设备。

功能特点：

- 1、瓶装饮料生产线无菌灌装工艺，快速封盖，有利于成品保持良好风味、保护饮品本身的营养，灌装健康饮品。
- 2，冲洗采用新一代不锈钢翻转式瓶夹，不接触瓶口螺纹以上部分，瓶夹上装有喷头，无死角冲洗瓶子内壁。
- 3，灌装快捷灵敏，灌装液面精度高，本饮料机械完全满足95度以下热灌装技术要求。在封盖前对瓶口进行杀菌，确保瓶口无发霉现象。
- 4，封盖为磁力拧盖，具有过载保护功能，且拧盖力矩稳定可靠。封盖无啃盖、高盖、歪盖、卷边现象，无瓶时停止喂盖，减少用户盖子的损耗。
- 5，整机采用人机界面触摸屏按钮、plc电脑控制、能及时发现及排除故障，全自动高精度灌装机。

基本参数：

冲瓶头数	灌装头数	旋盖头数	额定产量 (500ml)	装机容量 (km)	外形尺寸 (长 × 宽 × 高)
8	8	3	3000bph	3	1900 × 1420 × 2000
16	16	6	4000bph	3.5	2200 × 1600 × 2300
18	18	6	6000bph	4	2450 × 1900 × 2300
24	24	8	10000bph	4.8	2750 × 2180 × 2300
32	32	10	12000bph	7.6	4000 × 2300 × 2300
40	40	12	15000bph	8.3	4550 × 2650 × 2300
50	50	15	20000bph	9.6	5450 × 3210 × 2300

产品维护和保养：

- 1、纯净水灌装生产线不适用金属容器和金属装盖，更不能放在金属台面上按动启动按钮，否则会损坏机器。
- 2、在通电源之前必须先插入感应航空插头，并锁紧螺丝。
- 3、使用单相三线制电源线，为使操作者安全，务必使用单相三线制电源插座，工作场所地面必须干燥，以保持绝缘。
- 4、设有温度过热自动保护功能，当机内温度过热时，机内蜂鸣器长鸣“异常保护 (pro.md.) ”黄色指示灯亮，此时应关断电源总开关，待机内冷却蜂鸣器停止后，再继续工作。
- 5、工作过程中应经常触摸感应头表面，检查是否过热，如发现烫手应停止加热，待冷却后再工作（冷却可以不关电源），“准备 (warmup) ”绿色指示灯不亮时，请勿按启动按钮，以免误触发。三合一灌装机工作结束后，请关掉面板上的电源开关。
- 6、配备保险丝为5a，不可用大于5a保险代替。

- 7、内有高压，底板带电，严禁私自维修，以免人身触电。
- 8、使用前如发现导线裸露应停止使用三合一灌装机，待维修后方可使用。
- 9、设备运输、贮存、使用时不能撞击、重压、受潮。

张家港百博瑞机械有限公司郑重承诺

本产品的加工定制是是，品牌是百博瑞，型号是BBR-18-18-6，功率是4（kw），外形尺寸是2450×1900×2300，灌装头数是18，灌装量是200-2500（ml），生产能力是100（罐/分钟），灌装精度是99（%），包装类型是瓶，工作原理是负压，适用对象是果汁饮料,碳酸饮料，适用行业是餐饮,食品，物料类型是液体，自动化程度是全自动，售后服务是联系售后