

优质剪板机刀片，莱芜数控剪板机刀片，山东剪板机刀片

产品名称	优质剪板机刀片，莱芜数控剪板机刀片，山东剪板机刀片
公司名称	东营市华飞机床设备有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 标准编号:000002487926
公司地址	东营区西三路4-21、4-22号
联系电话	暂无

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
标准编号	000002487926	品牌	其他
型号	10000	材质	Cr6W2Si
产品种类	切刀	适用机床	剪板机
是否进口	否	是否涂层	非涂层
规格	16*10000	是否库存	非库存
是否批发	批发		

东营华飞机床设备有限公司为三一重工东营公司。为国内钣金加工设备行业优秀品牌企业。公司拥有工厂面积6万平方米，已形成月批量生产180台高精度锻压机床明星企业。本公司主导产品为:q11机械剪板机、qc12y液压摆式剪板机、qc12k液压摆式数控剪板机、qc11y闸式剪板机、qc12k闸式数控剪板机、；wf67y液压板料数显折弯机、wf67k扭轴同步变频数控折弯机、电液伺服数控折弯机、2-wc67k双机联动数控折弯机；w11三辊对称卷板机、w11y液压对称卷板机、w11s上辊万能三辊卷板机、zdw12四辊卷板机；j23开式可倾冲床、j21系列开式固定台冲床、j21s系列深喉口冲床、zyp系列数控转塔冲床；jh21气动双平衡压力机、ytd系列四柱液压机、c型油压机、q43鳄鱼剪、q35y液压联合冲剪机、q35机械联合冲剪机、纵剪（分条）、校平机组系列生产线、通风设备类、纵剪圆盘刀片、剪板机刀片、各种机用刀片刀具、折弯机模具、数控转塔冲模、各种冲压模具（另承接非标刀具、模具设计制作）及开卷校平线等，设计合理、技术成熟、结构先进、操作方便、使用稳定，是多层次用户的最佳选择。本公司一贯倡导“科技领先、去粗取精、集优创新、品质第一”的企业拓展精神，产品采用三维cad设计和capp辅助工艺设计并通过iso9001：2000质量管理体系论证。售后服务有专人负责，并定期跟踪反馈客户设备使用情况。售后服务保证：接到客户电话后1小时内做出回应，6-12小时内赶到现场。我公司将竭诚为您服务，期待您的来电！各种标准及非标剪板机刀片定做！

主机装配剪板机专用数控系统；后挡料位置实时显示；多步编程功能，后挡料自动运行连续定位，实现后挡料位置的自动调节；剪切计数功能，实时显示剪切数量，断

电记忆后挡料位置、程序及参数；采用进口滚珠丝杆、直线导轨、确保了定位精度，机器加工精度更高。

qc12k系列数控液压剪板机可采用剪送料装置，去除后挡料装置，使剪切精度更高，前送料装置运用伺服控制技术，并装有气动夹料、送料装置，加上dac310数控系统的强大

功能，运行快速、准确、平稳，大大节省了人力，提高了工作效率，进口滚珠丝杆及直线导轨确保了机床的重复定位精度。

可选装：e20、md-20、dac310等数控系统。

型号	可剪板厚 (mm)	可剪板宽 (mm)	剪切角	材料强度 (n/mm ²)	后挡料调节范围 (mm)
4 × 2500	4	2500	1 ° 30	450	20-500
4 × 3200	4	3200	1 ° 30	450	20-500
4 × 4000	4	4000	1 ° 30	450	20-600
4 × 6000	4	6000	1 ° 30	450	20-600
6 × 2500	6	2500	1 ° 30	450	20-500
6 × 3200	6	3200	1 ° 30	450	20-500
6 × 4000	6	4000	1 ° 30	450	20-600
6 × 6000	6	6000	1 ° 30	450	20-800

8 × 2500	8	2500	1 ° 30	450	20-500
8 × 3200	8	3200	1 ° 30	450	20-500
8 × 4000	8	4000	1 ° 30	450	20-600
8 × 6000	8	4000	1 ° 30	450	20-800
10 × 2500	10	2500	1 ° 30	450	20-500
10 × 3200	10	3200	2 °	450	20-500
10 × 4000	10	4000	2 °	450	20-600
10 × 6000	10	6000	1 ° 30	450	20-600
12 × 2500	12	2500	1 ° 40	450	20-500
12 × 3200	12	3200	1 ° 40	450	20-500
12 × 4000	12	4000	1 ° 40	450	20-600
16 × 2500	16	2500	2 °	450	20-500
16 × 3200	16	3200	2 °	450	20-600
16 × 4000	16	4000	2 ° 30	450	20-800
20 × 2500	20	2500	2 ° 30	450	20-500
20 × 3200	20	3200	2 ° 30	450	20-1000
25 × 2500	25	2500	3 °	450	20-1000
25 × 3200	25	3200	3 °	450	20-1000
30 × 2500	30	2500	3 °	450	20-1000
30 × 3200	30	3200	3 ° 30	450	20-1000
40 × 2500	40	2500	4 °	450	20-1000
40 × 3200	40	3200	4 °	450	20-1000