

快速排气阀 KKP-08快排阀 PT1/4气动元件

产品名称	快速排气阀 KKP-08快排阀 PT1/4气动元件
公司名称	乐清市海辰气动元件厂
价格	面议
规格参数	品牌:DA 型号:KKP-08 材质:合金钢
公司地址	浙江省乐清市北白象镇白鹭屿村中兴路34号
联系电话	0577-61732959 13362791880

产品详情

产品说明 本系列产品是单向型方向控制元件，可将系统中工作过的压缩空气快速排放。一般配置在气缸和换向阀之间，通过换向阀快速排出。用于使气动元件或装置快速排气的场合。
技术参数 接管口径: g1/8 ~g1/2 使用压力: 0.15~1.0mpa适用温度: -5~60
外形尺寸

双线电磁阀4v420-15，双线圈电磁阀，4v120-06电磁阀4v220-08电磁阀4v320-10电磁阀4v420-154v210-06电磁阀4v220-06电磁阀4v230c-06电磁阀4v230e-06；4v230p-06电磁阀4v210-08电磁阀4v220-08电磁阀4v230c-08电磁阀4v230e-08电磁阀4v230p-08产品特点：该系列电磁阀采用整体槽隙滑阀结构，以特殊高精度光整工艺加工阀孔，产品具有性能优越，换向性好，使用寿命长，外形美观，通气量大等特点，广泛用于各种气动系统中。接管口径：g1/8-g1/2使用压力：0.15-0.8mpa适用温度：-5 ~~~ 60 我公司生产的所有电磁阀系列型号：五口二位/五口三位电磁阀4v100系列：4v110-m5；4v120-m5；4v130c-m5；4v130e-m5；4v130p-m5；4v110-06；4v120-06；4v130c-06；4v130e-06；4v130p-06五口二位/五口三位电磁阀4v200系列：4v210-06；4v220-06；4v230c-06；4v230e-06；4v230p-06；4v210-08；4v220-08；4v230c-08；4v230e-08；4v230p-08五口二位/五口三位电磁阀4v300系列：4v310-08；4v320-08；4v330c-08；4v330e-08；4v330p-08；4v310-10；4v320-10；4v330c-10；4v330e-10；4v330p-10五口二位/五口三位电磁阀4v400系列：4v410-15；4v420-15；4v430c-15 4v430e-15 4v430p-15五口二位/五口三位电磁阀4m200/300/400系列：4m210-06；4m220-06；4m210-08；4m220-08；4m310-08；4m320-08；4m310-10；4m320-10；4m410-15；4m420-154v系列2位5通电磁换向阀：4v系列：2v025-08 / 3v1-06 / 4v110-06 / 4v120-06 / 4v130-06 / 4v210-08 / 4v220-08 / 4v230-08 / 4v310-10 / 4v320-10 / 4v330-10 / 4v410-15 / 4v420-15 / 4v430-153v系列：3v110-06 / 3v120-06 / 3v130-06 / 3v210-08 / 3v220-08 / 3v230-08 / 3v310-10 / 3v320-10 / 3v330-10 / 3v410-15 / 3v420-15 / 3v430-15气控阀：4a110-06 / 4a120-06 / 4a130-06 / 4a210-08 / 4a220-08 / 4a230-08 / 4a310-10 / 4a320-10 / 4a330-10 / 4a410-15 / 4a420-15 / 4a430-15k系列截止阀：k23jd-6 / k23jd-8 / k23jd-10 / k23jd-15 / k23jd-20 / k23jd-25 / k25jd-6 / k25jd-8 / k25jd-10 / k25jd-15 / k25jd-20 / k25jd-25 / k/q系列滑阀：k35hd2-6 / k35hd2-8 / k35hd2-10 / k35hd2-15 / k35hd2-20 / k35hd2-25 / k25hd-6 / k25hd-8 / k25hd-10 / k25hd-15 / k25hd-20 / k25hd-25k25hd2-6 / k25hd2-8 / k25hd2-10 / k25hd2-15 / k25hd2-20 / k25hd2-25q24dh-6 / q24dh-8 / q24dh-10 / q24dh-15 / q24dh-20 / q24dh-25q24d2h-6 / q24d2h-8 / q24d2h-10 / q24d2h-15 / q24d2h-20 / q24d2h-252w系列水阀：2w-025-06 / 2w-025-08 / 2w-040-10 / 2w-160-10 / 2w-160-15 / 2w-200-20 / 2w-250-25 / 2w-350-35 / 2w-400-40 / 2w-500-50smc系列vf电磁阀：vf3130 / vf3230 / vf3330 / vf3430 / vf3530 / vf5120 / vf5220 / vf5320 / vf5420 / vf5520我公司生产的4v/3v系列电磁阀，性能稳定，价格优惠，质保一年，欢迎采购!!!电磁阀是用电磁控制的工业设备，用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀是用电磁的效应进行控制，主要的控制方式由继电器控制。这样，电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种，不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用，最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。工作原理：电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔都通向不同的油管，腔中间是阀，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。安装注意事项如下：1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装。2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。3、电磁阀安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入使用。4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。5、当电磁阀发生故障或清洗时，为保证系统继续运行，应安装旁路装置。

本产品的品牌是DA，型号是KKP-08，材质是合金钢，连接形式是螺纹，压力环境是常压，工作温度是常温，形态是隔膜式，转速是100，标准是国标，外形是微型，流动方向是双向，零部件及配件是阀体，驱动方式是气动，适用介质是空气，类型(通道位置)是直通式，规格是KKP-08