

额定蒸汽温度 ()	170.4	193.4	193.4	193.4	193.4	193.4	193.4
给水温度 ()	20	20	20	20	20	20	105
设计效率 (%)	88.4	89	89	89	89	88.4	88.9
适应煤种	轻柴油、重油、天然气、液化气、城市煤气						
燃料耗量	轻柴油 (kg/h)	63	126	189	260	377	552
	天然气 (nm ³ /h)	82	160	240	320	453	634
受热面积 (m ²)	22.54	54.2	78.7	121	146.1	205	205
锅炉最大运输重量 (t)	4.5	9.0	10.0	13.5	15.0	22.0	22.0
锅炉运输尺寸 (m) (lxwxh)	3.7x1.9 x2.2	4.7x2.3 x2.5	4.7x2.5 x2.8	5.3x2.6 x2.8	5.6x2.7 x3.0	6.4x3.0 x3.0	6.4x3.0 x3.0
锅炉安装外形尺寸 (m) (lxwxh)	4.3x2.5 x3.1	5.4x2.7 x3.4	5.6x2.9 x3.7	6.3x3.0 x3.7	7.1x3.2 x4.1	7.5x3.3 x4.1	7.5x3.3 x4.1

认准商标-谨防假冒

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是天然气，燃料是燃煤锅炉，品牌是银城锅炉，型号是WNS燃气锅炉，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是0.5吨燃气锅炉价格，结构形式是卧式，燃料耗量是1吨燃气锅炉价格，sxglw.com是2吨燃气锅炉价格