

# 调节阀ZDLM电子式电动套筒调节阀 ZDLM蒸汽调节阀

产品名称	调节阀ZDLM电子式电动套筒调节阀 ZDLM蒸汽调节阀
公司名称	江苏泰科流体控制阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:江苏泰科 型号:ZDLM电动套筒调节阀
公司地址	无锡市滨湖区南湖中路28-52号
联系电话	0510-88992444

## 产品详情

zdlm电动套筒调节阀产品概述：

zdlm电子式电动套筒调节阀由ps系列或3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构，内有伺服放大器,输入控制信号(4-20m adc或1-5vdc)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。zdlm电子式套筒阀具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比dkz型有明显提高。

zdlm电子式电动套筒调节阀主要技术参数和性能指标：

电子式套筒阀 公称口径mm	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
阀座口径mm	26	32	40	50	66	80	100	125	150	200	250	300	
额定流量 系数k v	直线 型	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	690	1100	1760
	等百分 比	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600
公称压力(mpa)	0.6,1.6 , 2.5 , 4.0 , 6.4												
行程(mm)	16	25		40			60			100			
流量特性	直线，等百分比，快开												
工作温度	-40 ~ 230 (常温型)，散热片式230 ~ 450 (中温型)，特殊订货-100 ~ 600												

法兰尺寸	符合jb78-59、jb79-59, jb/79.1-94、jb、ansi、jis、din 等标准订货生产					
阀体材质	wcb(zg230-450)、zg1cr18ni9ti、zg0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m					
阀芯材质	1cr18ni9, ss304, 0cr18ni12mo2ti, ss316, zg1cr18ni9ti					
阀体型式	直通套筒铸造球型阀					
上阀盖型式	普通式(常温), 热片式(中温), 长颈式(低温)					
配用 电动 执行 机构 型号	psl	psl-202	psl-204	psl-208	psl-312	psl325
	361l	361lsa-20	361lsb-30	361lsb-50	361lsc-65	361lsc-99
	防爆 型	361lxa-20	361lxb-30	361lxb-50		

注：1.可为用户提供ansi、jpi、jpi等国处法兰标准的产品，其法兰距按用户需要确定。2.工作温度、公称压力、公称途径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决。

zdlm电子式电动套筒调节阀允许压差：

电子式套筒阀 公称通径(mm)	25	40		50	65	80	100	150		200	250	300
阀座直径(mm)	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
执行机构	允许压差 p (mpa)											
配psl	psl202	6.4 3.14	6.4 1.92	6.4 1.23	5.1 0.78							
	psl204		4.31	2.76	1.76	6.4 1.04	6.4 0.69	5.62 0.44				
	psl208					1.86	1.23	0.78	6.4 0.50	5.31 0.35	3.97 0.20	
	psl320								1.26	0.87	0.49	6.4 0.32
配361l	361lsa-20	6.4 3.14	6.4 1.92	6.4 1.23	6.4 0.78							
	361lsb-50					6.4 1.16	6.4 0.76	6.25 0.49				
	361lsc-65								6.4 0.64	4.32 0.41	3.23 0.28	
	361lsc-99								0.63	0.44	0.25	3.31 0.16

注：1.同一格内上排为双密封型允许压差，下排为单密封型允许压差。2.实际配置需根据具体工艺参数确定。如果允许压差一清楚或最大工作压差超出列表范围，请与我们联系，采取适当方法可解决。

zdlm电子式电动套筒调节阀性能指标：

项目	指标值
基本误差%	配361l 2.0；配psl 0.1
回差%	2.5

死区%			1.0
始终点偏差%	电开	始点	±2.5
		终点	±2.5
	电关	始点	±2.5
		终点	±2.5
可调范围			30 : 1
额定行程偏差%			2.5
允许泄量l/h			单密封符合jb/t7387-94 iv级 小于阀的额定容量 × 10-4 双密封符合jb/t7387-94 级 小于阀的额定容量 × 10-3

zdlm电子式电动套筒调节阀执行机构主要技术参数：

型号		额定输出力n		速度mm/s		技术参数	
psl	361l	psl	361l	psl	361l	psl	361l
201	361lsa-08 3 61lxa-08	1000	800 800	0.25	4.2 4.2	电源：ac220v 50hz 输入信号：dc 4-20ma dc 1-5v (信号线用屏蔽线) 输出信号：dc4~20ma 防护等级：ip67 带手轮	电源：ac220v 50hz 输入信号：dc 4-20ma dc 1-5v (信号线用屏蔽线) 输出信号：dc4~20ma 防护等级：相当ip55 隔爆标志：exd bt4 带手柄
202	361lsa-20 3 61lxa-20	2000	2000 2000	0.50	2.1 2.1		
204	361lsb-30 3 61lxb-30	4500	3000 3000	0.50	3.5 3.5		
208	361lsb-50 3 61lxb-50	8000	5000 5000	1.00	1.7 1.7		
312	361lsc-65	12000	6500	0.60	2.8		
325	361lsc-99	25000	10000	1.0	2.0		

zdlm电子式电动套筒调节阀外形尺寸：

电子式套筒阀公称通径(mm)		25	40	50	65	80	100	150	200	250	300	
l(mm)	pn1.6mpa	184	222	254	276	298	352	451	600	720	820	
	pn4.0mpa	197	235	267	292	317	368	473	600	760	850	
	pn6.4mpa	210	251	286	311	337	394	508	650	800	870	
h1(mm)		72	87	92	105	110	127	174	209	300	350	
配psl	h(mm)	普通型	750	765	767	845	857	875	1025	1045	1252	1545
		散热片型	900	930	937	1025	1042	1085	1285	1305	1805	1825
	d(mm)		176							225		
	重量(kg)		23.5	33.5	40.5	69	84	112	189	262	415	635
配361l	h(mm)	普通型	513	650	652	770	782	800	1080	1125	1345	1365
		散热片型	663	815	822	950	967	1010	1340	1385	1625	1645

d(mm)	225						310			
重量(kg)	31	49	56	84	99	127	242	315	463	683

江苏泰科流体控制阀门有限公司

联系人：叶先生

业务联系手机：13921125009

固定电话：86-0510-88992444

图文传真：86-0510-88997200

地址：江苏省无锡市滨湖区

本产品的加工定制是否，品牌是江苏泰科，型号是ZDLM电动套筒调节阀，材质是不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是25mm-300（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是单向，驱动方式是电子，零部件及配件是执行器，形态是旋塞式，类型(通道位置)是直角式，标准是国标，密封形式是硬密封型，规格是DN25-DN300