

ZS系列多路阀 多路阀 铸铁

产品名称	ZS系列多路阀 多路阀 铸铁
公司名称	泸州长一液压件有限责任公司
价格	550.00/只
规格参数	类型:多路阀 材质:铸铁 型号:ZS1-L10E-
公司地址	泸州市江阳区况场
联系电话	86 0830 3178872 13982753313

产品详情

类型	多路阀	材质	铸铁
型号	ZS1-L10E-	品牌	长江牌
适用范围	工程机械	产品别名	换向阀
适用介质	液压油	适用温度	1-55 ()
公称压力	16-20 (MPa)	公称通径	10-25 (mm)
安装形式	管式	工作温度	常温
类型 (通道位置)	1.2.3	连接形式	螺纹
零部件及配件	阀杆	流动方向	换向
驱动方式	手动	形态	其他
压力环境	常压	主体材料	铸铁

一、用户订货说明：用户根据主机液压系统的基本参数（p、q）和使用工况特点等考虑选择合适的液压元件。当用户确定了上述参数后，若对多路换向阀无特殊要求时，则可按多路换向阀产品样本及其型号说明确定多路换向阀型号；若用户对多路换向阀有特殊要求者，请先与本企业联系。

二、产品使用说明：

- 1、使用前请核对多路换向阀公称压力、公称流量、滑阀机能是否符合液压系统要求。
- 2、在搬运、安装、存放时，不要撞击和损坏滑阀的外露部分。
- 3、安装板和支架要平整，安装螺钉拧紧力要均匀，不得使阀体扭曲。
- 4、安装阀外操纵机构时，应保证滑阀运动灵活，无卡滞现象。
- 5、在振动严重的机械上安装时，应采取减振措施。

6、如果在离阀很近的地方进行焊接，应防止焊渣飞溅，破坏o型密封圈、防尘圈及滑阀外露部分。

7、工作油液应清洁，油液过滤精度要求不大于 $10\ \mu\text{m}$ 。油液最高污染等级：gb/t14039之19/16，油液粘度范围 $10-40\text{mm}^2/\text{s}$ ，温度范围控制在 $-20-80$ 。

8、正确装接进、回油口。严禁：回油口进高压油，以免损坏阀体。系统管路不宜太细长，以免增加压力损失引起系统发热。