

# 自闭式船用板式液位计 碳钢玻璃平板液位计

产品名称	自闭式船用板式液位计 碳钢玻璃平板液位计
公司名称	温州佳一机械设备有限公司
价格	1250.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:佳一 型号:JY-208
公司地址	温州市龙湾区沙城街道西门台3幢14号
联系电话	86-057786821710 15867761706

## 产品详情

供应自闭式船用板式液位计，船用平板液位计，碳钢玻璃平板液位计

自闭式船用板式液位计，广泛用于石化、电力、冶金、轻纺、环保、食品、建筑等领域。

自闭式船用板式液位计产品特点：结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省，安装尺寸小，而且操作简便、迅速。

品名：自闭式船用板式液位计

公称通径：15~20(mm)

公称压力：1.6 ( mpa )

公称长度：500~2000(mm)；介质温度： 250 ；主要材质：q235-a碳钢

应用领域：城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

自闭式船用板式液位计使用时注意事项

水位计使用时，应先缓慢打开阀门进液，然后特玻璃管预热20~30分钟，有一定温度后，方能全部打开两端阀门进水或其它介质。

在使用过程中要求经常排污，避免污蚀阻塞通道，出现假水位现象。

当石英管因意外损坏时，借助于仪表上下手柄将上下旋塞的塞子转90°，可阻止容器内的介质继续外流，此时，可更换损坏件。

包装后的水位计可用常规的运输工具运输，但应避免剧烈振动和雨雪直接侵蚀。

水位计应放在温度0~40℃，相对湿度不大于80%的干燥通风室内，室外空气不应含腐蚀仪表的介质。

水位计必须垂直安装，其垂直偏差度应小于3°。

水位计与容器之间应装有截止阀，以便清洗和检修时与介质隔离。

根据介质情况，应定期对本体管进行清洗，清除管内的杂物。

供应自闭式船用板式液位计，船用平板液位计，碳钢玻璃平板液位计

品名	自闭式船用板式液位计
公称通径	15 ~ 20 ( mm )
公称压力	1.6 ( mpa )
主要材质	q235-a碳钢
应用领域	城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

温州佳一机械设备有限公司供应自闭式板式液位计，船用平板液位计，碳钢玻璃平板液位计，欢迎广大客户前来洽谈合作！

售后服务：温州佳一机械设备有限公司本着“高质量、优服务、求发展”的精神，以“优质产品、合理价格、贴心服务的理念和负责公开的原则向您郑重承诺：1. 产品配发检验合格证书和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。2. 我公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验，不合格的产品决不出厂。若买方能够证实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用、能够证实产品本身确有材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司负责对缺陷产品免费召回维修、更换或按订货价全额退款。我公司服务宗旨：高效、负责、解惑我公司服务目标：一切为了客户

本产品的加工定制是是，品牌是佳一，型号是JY-208，测量管材质是钢化玻璃，适用范围是石化、电力，测量精度是1，测量范围是500-2000