

硅橡胶接头框 异型硅胶管

产品名称	硅橡胶接头框 异型硅胶管
公司名称	上海鑫银特种橡塑制品有限公司
价格	48.00/公斤
规格参数	类别:异型硅胶管 产地/厂商:上海 材质:硅橡胶
公司地址	中国 江苏 南京市 南京市秦淮区应天大街580-1
联系电话	86 025 58079216 13913939325

产品详情

类别	异型硅胶管	产地/厂商	上海
材质	硅橡胶	颜色	各种颜色
口径	各种规格	耐高/低温	耐高温
用途	广		

硅橡胶接头框

注：特殊规格可订做,根据客户图纸加工,有意者请联系!

产品特性硅橡胶具有优良的耐高低温性能，能在-60 ~ 250 温度范围内长期工作；具有优良的电气绝缘性能，且能在广阔的温度、理频率范围内基本保持不变，耐电弧、电晕性能也十分优良；硅橡胶还具有优良的耐老化、耐臭氧性能；它的表面具有良好的不粘性，它的透气率高，具有选择透气性；它还具有无毒及良好的生理惰性等特点。硅橡胶制品大多都应用在要求耐高温或低温的场合，以及用于要求具有不粘的表面或要求具有良好电气绝缘性能，尤其在高温、高频这样一些苛刻条件下具有良好电气性能的场合。由于它具有这些优良的综合性能，因此在宇航、航空、汽车、电子电器、化工、仪表、机械、医疗卫生和日常生活中都获得了广泛的应用。

用途的多样性出自于其杰出的性能·杰出的耐高温性能使用温度范围从-60 ~ 250 ，因而可广泛应用于工作温度超过150oc的场合，如可用于制作航空、航天、汽车发动机、食品机械、照明灯具领域的高温密封圈、通风阀、连接软管等部件。·特种牌号的工作温度范围可达到 - 60oc~+330oc ·无毒，且具有生理惰性，与人体组织不粘连、可用于制作各种矫形材料、人工关节、药物缓释胶囊、人造血管等；可经受多次的高温消毒，使用方便。·优良的电绝缘性能：广泛应用于电线电缆、电子等领域，可用于制作高温导线、绝缘套管、热收缩管等。·在极端条件下具有优良的老化性能，使用效果远估于普通橡胶。·耐高能辐射应用于医学领域的硅制品可用伽马射线进行杀菌而不会损害其性能质量。·良好的耐化学性能·几乎不受弱酸弱碱的水溶液的侵蚀，因此可用70oc~80oc的弱酸溶液清洗食品工业的喉管。

