

# 销售高精度aqf型气动量仪全国

产品名称	销售高精度aqf型气动量仪全国
公司名称	山东国运量仪精密机械有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国宇 型号:AQF
公司地址	山东省济宁市梁山县工业园区8号
联系电话	86-05377703299 15726591004

## 产品详情

aqf型浮标式气动量仪与机械式量具、量仪比较,具有以下特点:

- 1.可测量工件的各种尺寸参数、形状和位置公差,特别对某些机械量具和量仪难以解决的测量,例如测量深空内径、小孔内径、窄槽宽度等,用气动量仪相对比较容易实现。
- 2.量仪的放大倍数较高,没有人为误差,不会影响测量精度;工作时无机械摩擦,所以没有回程误差。
- 3.测量方法简单,读数容易,能够进行连续测量;特别是使用多管式气动量仪时,能够在同时测量多个参数时,一目了然地看出尺寸是否合格。
- 4.气动测量多位非接触测量,测量头与被测面不直接接触,减少测量力对测量结果的影响,避免划伤被测件表面,对薄壁零件和金属零件尤为使用.由于是非接触测量,测量头可以减少磨损,延长使用寿命.
- 5.气动量仪本体与测量头之间采用软管连接,软管可长可短。
- 6.结构简单,工作可靠,调整、使用、维修方便。

主要技术性能:

基本放大倍数(倍)	示值范围( $\mu\text{m}$ )	有效示值范围( $\mu\text{m}$ ) (被测件公差范围)	刻度尺		
			刻度值( $\mu\text{m}$ )	格宽度(mm)	全刻度个数

1000	220	160(160)	5.0	5	44
2000	110	80(80)	2.0	4	55
5000	44	30(25)	1.0	5	44
10000	22	16(12)	0.5	5	44

改换量仪倍率时应有备件:

基本放大倍数(倍)	锥度玻璃管	浮标	缓冲弹簧(上)	缓冲弹簧(下)	刻度尺
1000	专用	共用	共用	共用	专用
2000					
5000		共用	共用	共用	
10000					

使用条件:清净干燥空气源为0.3~0.7mpa,现场使用请配空气过滤器,以此增加量仪的使用寿命。

本产品的加工定制是是,品牌是国宇,型号是AQF,测量范围是广泛,规格是AQF