

AX742X安全泄压/持压阀

产品名称	AX742X安全泄压/持压阀
公司名称	上海深菲阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SFV 型号:AX742X安全泄压/持压阀 材质:铸铁
公司地址	浦东新区惠南镇双店路518号395室
联系电话	86-02160610978 13122775536

产品详情

ax742x安全泄压/持压阀

深菲ax742x-10/16/25安全泄压/持压阀安装示意图1、水池2、弹性座封闸阀3、水泵4、多功能水泵控制阀5、弹性座封闸阀6、弹性座封闸阀7、过滤器8、泄压阀 深菲ax742x-10/16/25安全泄压/持压阀产品概述

安装在高层建筑、消防给水系统以及其它给水系统的管道上，当给水管路中压力超过泄压阀设定压力时，泄压阀自动开启快速泄压，保护管线的安全，也可作持压阀用，保障主阀上游的供水压力。深菲ax742x-10/16/25安全泄压/持压阀结构特点1、能准确保持不变的安全设定压力，一旦超压，泄压阀迅速打开，及时泄压。2、关闭平稳可靠，消除压力余波。深菲ax742x-10/16/25安全泄压/持压阀主要技术参数公称压力：1.0mpa、1.6mpa、2.5mpa

调试范围：0.05 ~ 0.9mpa、0.12 ~ 1.4mpa、0.12 ~ 2.4mpa适用介质：水
介质温度：0 ~ 80 深菲ax742x-10/16/25安全泄压/持压阀主要外形尺寸

dn	l	h	d			d1			n-d		
			1.0mpa	1.6mpa	2.5mpa	1.0mpa	1.6mpa	2.5mpa	1.0mpa	1.6mpa	2.5mpa
50	200	300	165	165	165	125	125	125	4-18	4-18	4-18
65	210	337	185	185	185	145	145	145	4-18	4-18	8-18
80	235	467	200	200	200	160	160	160	8-18	8-18	8-18
100	275	520	220	220	220	180	180	190	8-18	8-18	8-22
125	310	580	250	250	235	210	210	220	8-18	8-18	8-26

150	345	640	285	285	270	240	240	250	8-22	8-22	8-26
200	415	778	340	340	300	295	295	310	8-22	12-22	12-26
250	485	889	395	405	360	350	355	370	12-22	12-26	12-30
300	540	1010	445	460	425	400	410	430	12-22	12-26	16-30
350	595	1037	505	520	485	460	470	490	16-22	16-26	16-33
400	655	1264	565	580	555	515	525	550	16-26	16-30	16-36
450	710	1294	615	640	620	565	585	600	20-26	16-30	20-36
500	760	1324	670	715	670	620	650	660	20-26	20-33	20-36
600	850	1600	780	840	730	725	770		20-30	20-36	
700	950	1750	895	910		840	840		24-30	24-36	
800	1120	1900	1015	1025		950	950		24-33	24-39	
900	1220	2100	1115			1050			28-33		
1000	1320	2400	1230			1160			28-36		

本产品的品牌是SFV，型号是AX742X安全泄压/持压阀，材质是铸铁，形态是隔膜式，连接形式是法兰，驱动方式是水力控制，流动方向是单向，公称通径是100-400，零部件及配件是配件，外形是中型，标准是国标，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，适用介质是水，规格是100