优惠提供各种工业皮带现场接驳服务更高效更节约时间

产品名称	优惠提供各种工业皮带现场接驳服务更高效更节约时间
公司名称	广州擎川机电设备有限公司
价格	680.00/个
规格参数	加工定制:是 材质:PVC、PU、橡胶 应用范围:印刷包装
公司地址	广东省广州市天河区东圃宦溪西路宦溪工业区12号万富商业大厦A栋206
联系电话	020-82348331 020-82348331

产品详情

[营销助手]提供

我公司专业人员可提供到现场接驳，现场维护的服务，详情欢迎前来咨询！

一、印刷机专用皮带：适用于海德堡、罗兰、小森、高堡、三菱、北人等印刷机，兼营皮带磨头机、接驳

机。

a、输纸皮带：常用厚度0.8mm、1.0mm、1.2 mm、1.5 mm、2.0 mm等，常用宽度20 mm、25 mm、28 mm等，长度为30米、50米和100米每卷，还可根据客户需求定做不同规格，同时还可提供磨

头和现场接驳的服务。

b、输纸皮带专用胶水：常用规格是15毫升每瓶。

c、主电机皮带：常用规格12pl4622、12pl4700、9pj490和25pj580等。

d、同步带：常用规格t10-840-16、s5m-390-20等。

e、变速带：常用规格28×900、28×950和2926v系列等。

f、进口印刷机收纸皮带：常用规格20mm宽×34孔，14mm宽×35孔，38mm宽×30孔等。

h、喷粉机皮带：常用规格460×12mm和490×12mm等。

二、折页机皮带：常用厚度0.8mm，常用规格20mm和50mm，采用的齿型接头具有无方向性、接

头部位平整等优点，已得到广大用户的认可。

三、尼龙片基平面传动带：常用厚度1mm至6mm，适用于卷筒纸、平张纸胶印机输纸部和折纸机、

骑马联动等装订设备及各种机型的平面传动。

四、pvc轻型输送带：适用于上海紫光、瑞士马天尼、柯尔布斯等书刊平装无线胶订生产线，常用厚度有2mm，还有适用于复膜机、裱纸机、糊盒机、多层瓦楞纸板生产线等设备，厚度为1mm至6mm。

五、打孔吸风带：尼龙片基平面传动带表面打孔，厚度为1mm至6mm，适用于胶印机、裱纸机、上光机的吸纸传动，如天津文龙、台湾文权等上光机型，台湾顶顺、财顺、铋晟、亚华、申威达等裱纸机型。

六、全自动、半自动糊盒机全套进口皮带：

a、机头进纸皮带，厚度为8mm，一体成型，没有接头。

b、折叠皮带，厚度为3mm、4mm、6mm。

c、机尾pvc输送皮带，厚度为1mm至6mm。

d、同步带，常用型号556齿、4448毫米×35毫米，表面加耐磨橡胶等。

以上皮带适用台湾财顺、顶顺、铋晟、财益、有恒、晋雨、瑞士博斯特、上海亚华、哈尔滨印机厂，深圳诚铭，温州的南堡、大昌、友田、高田、悟田鸿业、耐特等糊盒机型。

七、进口铁氟龙高温网带：适用于红外线、紫外线uv光固化机。

八、进口pu圆带：适用于传动设备、直径3mm至18mm。

九、切纸机皮带：1.4mm厚、60mm宽。底中加带齿导向条，长度可根据需要生产。

广州擎川机电设备有限公司专业生产加工工业皮带如：输送带，传动带，特殊加工皮带，进口（三星、阪东、盖茨）三角带，橡胶同步带、聚氨酯钢丝同步带、高速平面片基皮带、pvc输送带、铁氟龙皮带，拥有充足的库存。

广泛应用于食品及软料加工、烟草、电子、纺织、印染、机械制造、印刷包装、纸品加工、陶瓷、大理石、木材加工、汽车外壳成型、电缆牵引、铝型材加工等领域。

擎川拥有先进的生产加工设备和资深的技术人才，可根据客户需求，对工业皮带进行各种加工，如：在皮带的表面或底部加耐磨橡胶、 pu材料、挡板、导条、裙边、海绵、高密度泡绵、花纹材料等，以及在皮带上开异型孔、异型槽等特殊加工，欢迎广大客户来图来样生产加工。

现场服务：可根据客户需要，进行现场接驳皮带，缩短停机时间，免去拆装机器带来的麻烦，提高生

产效率。
本公司全心致力于工业皮带在工业领域的应用与开发，以优质的产品和优良的服务，竭诚为广大客户解决在工业皮带上所遇到的问题，更希望以我们专业的工业皮带知识及服务为您的生产事业带来帮助，随时欢迎与我们洽谈业务！

大量现货，规格很多，可按照客户要求订做不同规格的产品！为满足广大客户要求，我们公司承接外加工，可以根据客户特殊的使用要求，专业加工特殊专用的工业皮带，如：加pu、导条、橡胶、挡板、海棉、开槽、毛毡、打孔、花纹等等。有需要可以联系我们为您报价。

温馨提示：产品价格、参数等仅供参考，详情请来电（020-82348331或13533070-862）或旺旺咨询（在线时间早上8:30—17:30）或qq（擎川2869669819请注明是采购）！我们致力于为您提供最合适的产品！如有特殊加工要求，也请来电或旺旺洽谈！如有不便，敬请谅解！谢谢配合！

本产品的加工定制是是，材质是pvc、pu、橡胶，应用范围是印刷包装，适用环境是耐高温，适用对象是输送机，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是everla，型号是按客户要求订制，拉力强度是强力，带宽是0（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0（mm）