

金属粉末烧结滤筒 不锈钢

产品名称	金属粉末烧结滤筒 不锈钢
公司名称	宝鸡市盈高金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 滤芯形式:烧结滤芯 用途:固液分离
公司地址	陕西省宝鸡市高新大道63号
联系电话	18992788529

产品详情

供应金属粉末烧结滤筒现货——过滤与分离，流量控制，气体分布，曝气，气体阻尼等工业设计应用功能材料。一、2015新品供应烧结滤芯|金属滤芯|金属烧结滤芯的特性1.孔径均匀——严格的粉末粒度筛选和严格的高温烧结工艺，确保多孔材料孔径一致性好，孔径大小从0.5微米-200微米可选。2.孔隙度可控——通过精确控制压坯密度以实现多孔材料的不同孔隙度，以适应不同流量和渗透性要求。3.机械强度高——全金属烧结体具有卓越的抗拉强度，能很好地用于高压差和不同的流体速率。4.可再生利用——通过回流清洗或其它清洗手段（如超声波）清理残渣，使材料恢复初期效能得以再三使用。5.耐高温耐腐蚀——全金属烧结体确保材适用于高温和腐蚀性环境中使用。6.选材广泛——不锈钢，镍，蒙乃尔，高温合金。

二、严格的生产工艺确保产品性能烧结金属多孔材滤芯选用国内外的冶金粉末供应商的合金粉末，经精确筛分，然后压制成型设计好的坯件，再经真空高温烧结而成。在生产过程中，通过严格控制生产参数，如粉末粒度，模具尺寸，压制压力，压坯密度，烧结温度，烧结时间等参数，使产品的孔径一致性，孔隙度一致性，渗透性一致，机械强度，碳含量，有效化学成分，耐腐蚀性等指标达到，从而实现产品的性价比。

三、基础元件1.片状2.管状3.帽状4.异形件5.组合件四、典型应用1.气体和液体过滤2.固体催化剂回收3.高温气体净化过滤4.气体采样5.阻燃防爆6.消音降噪7.流态化8.曝气9.气体阻尼10.限流稳流

本产品的材质是不锈钢，滤芯形式是烧结滤芯，用途是固液分离，适用范围是过滤器，适用对象是药液，类型是，品牌是盈高，工作温度是600（ ），工作压差是0.6（MPa），过滤精度是1-65，进出口径是10-120（mm），性能是防静电,防火,耐酸,耐低温,耐高温,耐碱，原水压力是0（KG/cm²），过滤面积是0，型号是按需订制，规格是65*500