

印染厂废水回收及热电厂板式换热器

产品名称	印染厂废水回收及热电厂板式换热器
公司名称	上海将星化工设备有限公司
价格	360.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:板式换热器 品牌:上海将星换热设备
公司地址	上海市嘉定区南翔镇胜辛路355弄159号
联系电话	86-02169017312 18964887216

产品详情

业务联系

联系人：罗先生

手机：18930341480电话：400-018-5216e-mail:18930341480@163.com

联系人：杨小姐

手机：18918098667电话：400-018-5216e-mail:cnsbjx2012@126.com

联系人：李小姐

手机：18017646558电话：400-018-5216e-mail:18017646558@163.com

联系人：胡先生 手机：18917961835电话：400-018-5216e-mail:2109188998@qq.com

联系人：何经理

手机：18964887216电话：400-018-5216e-mail:cnsbjx2013@126.com

联系人：张小姐手机：18917385051电话：400-018-521618917385051@163.com

上海将星化工设备有限公司简介：

上海将星化工设备有限公司是一家专业开发、研制生产板式换热器，换热机组、变频供水设备、无负压变频供水设备、软化水设备、恒压变频供水设备、电气控制设备等二十几大类别的企业之一。

随着社会的发展，使用板式换热器的单位的增加，需求量也随之上升，本公司根据市场的需求，结合国外的板换的先进技术，开发了多种多样、各种规格的板式换热器。板式换热器传热系数高、对数平均温差可做到1度、占地面积小、重量轻、末端温差小、污垢系数低、可多种介质换热、清洗方便等。使用于化工、化肥、焦化、制药、食品、饮食、暖通、取暖、空调、供热水、电力等部门，满足了加热、冷却、冷凝及热回收等各工艺的需求。现有jxb系列可拆式换热器，jxb系列中的部分板片型号热别适合使用在地暖上；jqj系列全焊式换热器，该系列特别适合于化工行业、化肥行业、煤化行业；jxs系列可拆式板式换热器，按进口的板型的特点设计，特别适用汽--水换热。大温差，大流量的工况条件；jxm系列可拆板式换热器，同样按进口板型的特点设计，特别适用于小温差工况，进口板型的特点可根据二测不同的流量使用软/硬通道混装的方式来满足工况条件。可拆式板式换热器密封垫付分为粘胶型的和挂扣型的二种，根据用户的需要而定。

本公司竭诚为用户提供设计服务，代为客户加工板片，提供换热机组、变频供水设备、无负压变频供水设备、软化水设备、恒压变频供水设备、电气控制设备的设计，并随时为客户安装维修、咨询等方便提供服务。公司特别推出为用户提供板片，由用户自己组装，公司免费做技术指导，为用户节省费用，又能满足用户的需要，本公司愿和全国各企业合作、同步发展。

公司拥有良好的生产管理、售前、售后服务及督体系。公司在生产环节除了严格把关外，跟协作单位也订立了严格质量保障条款：公司是abb电气传动系统，丹麦格兰富，上海凯泉，杭州南方泵业公司的战略合作伙伴，只要用户选用了将星的所有设备售前、售后将享受双重质量保障服务体系（将星及其相关联生产厂家的服务），同时也保证了将星在供暖，供水系统配套服务中提供更加专业的产品和服务给用户。

板式换热器您问我答

问：板式换热器材质有哪些？答：一．板片材质1、304/304l：最经济的不锈钢，适用于一般的市政管网用水（温度60 以下，浓度50mg/l以下）或浓度小于30%温度小于等于100 的硝酸；温度小于等于100 的各浓度碳酸。氨水或醇类。2、316/316l：一般情况下介质中浓度小于200mg/l可选316l（温度温度60 以下，浓度可达300mg/l，温度温度,120 以下，80mg/l），浓度小于50%醋酸，苛性钠溶液、蒸汽等。3、254smo高级不锈钢；适用于含盐水、无机酸和稀硫酸。4、ta i、ti-pd：主要用于海水、盐水、盐化物及氯离子超标的液体。5、ni：主要用于高温、高浓度苛性钠。6、c-276(哈氏合金)用于浓硫酸、盐酸、磷酸。二．橡胶垫材质：1、nbr: 120 耐水、油（矿物、动物、植物油）。2、epdm: 150 耐热水、水蒸气、饮料、牛奶等。3、hnbr: 150 高温食用油等介质。4、ce: 150 极性溶剂等多种良溶剂如脂类溶剂、稀无机酸、碱等。

产品介绍

本产品的加工定制是是，类型是板式换热器，品牌是上海将星换热设备，流道截面积是1.05 (m²)，重量是1000 (kg)，用途是废水回收及热电厂降温，传热方式是间壁式换热器