

橡胶接头 直接头 天然橡胶

产品名称	橡胶接头 直接头 天然橡胶
公司名称	巩义市珂佳净水材料厂
价格	.00/个
规格参数	类型:直接头 材质:天然橡胶 产商/产地:巩义市
公司地址	巩义市涉村镇西涉村
联系电话	86 0371 64021502 13603827736

产品详情

类型 直接头 材质 天然橡胶
 产商/产地 巩义市
 可曲挠单球橡胶接头

安装数据表

公称通径dn	长度l	轴向压缩	轴向拉伸	横向拉伸	偏转角度
32	95	8	4	8	15
40	95	8	5	8	15
50	105	8	5	8	15
65	115	12	6	10	15
80	135	12	6	10	15
100	150	18	10	12	15
125	165	18	10	12	15
150	180	18	10	12	15
200	210	25	14	15	15
250	230	25	14	15	15
300	245	25	14	15	15
350	255	25	15	15	15
400	255	25	15	15	15
450	255	25	15	15	15
500	255	25	16	22	12
600	260	25	16	22	12
700	260	25	16	22	12
800	260	25	16	22	12
900	260	25	16	22	12
1000	260	25	16	22	10
1200	260	26	18	24	10
1400	350	28	20	26	10

1600	350	35	25	30	10
1800	350	35	25	30	10
2000	350	35	25	30	10

可曲挠双球橡胶接头

安装数据表

公称通径			长度 l(mm)		法兰厚度 b(mm)	螺栓数 n	螺栓直径(mm)	螺栓孔中心圆直径 d1(mm)	轴向位移(mm)		横向位移(mm)	偏转角度(a1+a2)
(m)	(英寸)	伸长	压缩									
50	2	165	18	4	17.5	125	30	50	45	40		
65		175	20	4	17.5	145	30	50	45	35		
80	3	175	20	8	17.5	160	30	50	45	40		
100	4	225	22	8	17.5	180	35	50	40	35		
125	5	225	24	8	17.5	210	35	50	40	35		
150	6	225	24	8	22	240	35	50	40	35		
200	8	325	24	8	22	295	35	60	35	30		
250	10	325	28	12	22	350	35	60	35	30		
300	12	325	28	12	22	400	35	60	35	30		

橡胶异径接头

dn大 × dn小	长度 (l) (mm)	轴向位移 (mm)		横向位移 (mm)	角向位移 (a1+a2) °	dn大 × dn小	长度 (l) (mm)	轴向位移 (mm)		横向位移 (mm)	角向位移 (a1+a2) °
		伸长	压缩					伸长	压缩		
80 × 40	180	20	30	45	35 °	200 × 100	200	22	30	40	35 °
80 × 50	180	20	30	45	35 °	200 × 150	200	22	30	40	35 °
80 × 65	180	20	30	45	35 °	200 × 125	220	25	35	40	30 °
100 × 50	180	20	30	45	35 °	250 × 200	220	25	35	40	30 °
100 × 65	180	20	30	45	35 °	300 × 200	220	25	35	40	30 °
100 × 80	180	20	30	45	35 °	300 × 250	220	25	35	40	30 °
125 × 65	180	20	30	45	35 °	350 × 200	220	25	35	40	30 °
150 × 50	190	20	30	45	35 °	350 × 300	220	25	38	35	30 °

150 × 80	190	20	30	45	35 °	400 × 350	220	25	38	35	30 °
125 × 80	200	22	30	40	35 °	500 × 400	230	28	38	35	26 °
125 × 10 0	200	22	30	40	35 °	600 × 400	240	28	38		