

# 双调频开炼机、混炼机、电加热开炼机、油加热开炼机

产品名称	双调频开炼机、混炼机、电加热开炼机、油加热开炼机
公司名称	东莞市锡华检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:开放式 样式:立式
公司地址	厚街, 石角路133号
联系电话	86+85037377——809 13431428377

## 产品详情

本公司可定制定速、单调频、双调频, 辊轮3寸到10寸可订做哦!

适用范围:

其主要的功能在于使产品能符合客户所要求的质量及颜色, 为了达到客户的要求, 再将实验的结果及其比率用于生产线, 而本机也就是将试验用原料及配合剂加以混合均匀之设备。

应用范围:

1、主要用于橡胶及其制品、塑料及其制品聚烯烃、pvc、薄膜、型材生产及聚合物共混、颜料、色母粒、稳定剂、安定剂等行业, 其主要用途是测试原料在混炼后, 它的物性的改变、对比。如: 颜色的分散性、透光性、物质表面的光泽度, 加以辅助材料后它的强度、可塑性、硬度等。

2、适用于工厂验收供货商原材料的物性、同类产品的比较、大专院校研发部门开发新产品之用。可做工厂大量生产前的资料参考。

规格参数:

∅ 混合容量: 约500g ∅ 滚筒尺寸: <120mm> × 1350mm ∅ 滚筒间距: 0.1-5mm可调 ∅ 温度: 常温~300 ∅ 温度控制器: 日本rkc温度控制器 ∅ 加热方式: 电加热 ∅ 滚筒速比: 1: 1.25 ~ 1: 3.0 ∅ 滚筒转速: 21:18 ∅ 滚筒材质: kdb实心材料 ∅ 安全装置: 反转装置 ∅ 电机: 台湾城邦减速马达1hp × 1台 ∅ 功率: 10hp ∅ 体积约(w × d × h): 1300 × 750 × <1500mm> ∅ 电源: 3, ac380v

重量: 约460kg

本产品的加工定制是是，类型是开放式，样式是立式，品牌是XH，型号是XH-401，别名是开炼机炼胶机配色机，用途是色母配色、看杂质、稳定剂实验、化学实验、物性实验，规格是电加热,油加热,自来水通水冷却，温度控制器是日本RKC温度控制器，滚筒尺寸是 120mm × L350mm，混合容量是约500g