

电线、绝缘导线、架空电缆JKLYJ-10KV-1X150

产品名称	电线、绝缘导线、架空电缆JKLYJ-10KV-1X150
公司名称	上海永进电缆(集团)有限公司
价格	19.50/个
规格参数	品牌:上进 型号:JKLYJ 线芯绝缘材质:XLPE
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金聚路388号
联系电话	021-57570377 15202101774

产品详情

【主要产品】0.6/1kv交联聚氯乙烯电力电缆、3.6/6kv-26/35kv交联聚氯乙烯电力电缆、塑料绝缘控制电缆、1kv/10kv/35kv架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线、低烟无卤、阻燃、耐火、电力电缆、矿用电缆、橡套电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、防水电缆、通讯电缆、bv/bvr绝缘导线、柔性防火电缆、矿物质绝缘电缆、铝绞线、铜绞线、铜芯铝绞线、护套电线电缆、屏蔽线、监控线、视频线、信号线、铜芯电缆线、铝芯电缆线、铜芯电力电缆、铜芯电线电缆、铝芯电力电缆、铝芯电线电缆、电力低压电缆、电气设备用电线电缆、电焊线。

绝缘导线：bv、bvr、rv、blv

阻燃耐火绝缘导线：zrbv、zabv、zbbv、zcbv、zdbv、zrbvr、zrrv

护套线：rvsp双绞屏蔽线、rvv护套线、rvvp屏蔽护套线

电力电缆：vv、vv22、yjv、yjv22、vlv、vlv22、yjlv、yjlv22、yjv32、yjlv32

高压电缆：yjv、yjv22、yjlv、yjlv22、yjv32、yjv62-3.6/6kv、6/6kv、6/10kv、8.7/15kv、12/20kv、21/35kv、26/35kv

阻燃电缆：zrvv、zrvv22、zryjv、zryjv22、zryjlv、zryjlv22

耐火电缆：nhvv、nhvv22、nhyjv、nhyjv22

低烟无卤系列：wdzb-yjy、wdzb-yjy22、wdzb-vv、wdzb-vv22、wdzb-yjly、wdzb-yjly22

橡套电缆：yz、yc、yh、ycw、yzw、yq、yqw

阻燃橡套电缆：zc-yz、zc-yc、zc-yh、zc-yz、za-yc、za-yh、za-yzw、zc-ycw、zc-yzw

屏蔽控制电缆：kvv、kvv22、kvvp、kvvp22、kvvp2、kvvp2-22、kvvr、kvvrp

计算机电缆:djyvp/djyvp2v/djyvp3v/djyvp/djyvp2/djyvp3/djyvpv/djyvp2v2/djyvp3v3/djyvpv/djyvp2vr/djyvp3vr/djyvpv/djyvp2r/djyvp3r/djyvpvpr/djyvp2v2r/djyvp3v3r/djyvpv22/djyvp2v22/djyvp3v22/djyvpv22/djyvp2-22/djyvp3-22/djyvpv22/djyvp2-22/djyvp3-22

通讯电缆：hya、hyv、hyav、hyac(自承式)、hyat(冲油)、cpev、cpev-s

屏蔽通信电缆：hyvp、hyap、mhyvp、mhyvp、mhyvrp、rvsp(屏蔽双绞线)

铠装通信电缆：hya53、mhya32、mhyv22、mhyav22、mhyav32、hyat53、hyv22、hyv32、hya32、hyv53、hyvp22、hyap22、hyap32、mhyvp22、mhyvp32、mhyvrp22、mhyvrp32

阻燃通信电缆：zr-hya、zra-hya、za-hya、zrc-hya、wdz-hya、zr-yjyr

柔性防火电缆(铜护套)：btteb、btter、btte、btte22、btte32/42、btte62/72、bttek、bttek22

柔性防火电缆(铝护套)：ng-a、wdzan-btly、wdzan-btle、

柔性防火电缆(无金属护套)：bbtrz

铝合金电缆：ac90(yjhlv8)、tc90(yjhlv)、acwu90(yjhlv82)、yjhlv22

分支电缆：yfd、yjfd-yjv、yjfd-vv等系列

硅橡胶电力电缆：ygc、yggr、yggr22、yfgr、yfgr22、ygvr、ygvr22、yggrp、yggrp22

氟塑料绝缘耐高温电力电缆：ff-200、ff22-200、fv105、fv22-105

氯塑料绝缘耐高温控制电缆：kff、kffp、kffr、kffrp、kfv、kfvp、kivr、kivrp、kfv22、kfvp22、kivr22、kivr p22、kffv22、kffrv22、kfvp1、kfvp2、kfvp3

变频器专用电力电缆：bpggp、bpggp2、bpggpp2、bpggp3、bpgvfp、bpgvfp2、bpgvfp3、bpffp、bpffp2、bpffp2、bpffp3、bpvvp、bpvvp2、bpvvp2、bpvvp3、bpyjvp、bpyjvp2、bpyjvpp2、bpyjvp3

6/10kv硅橡胶绝缘高压电力电缆：ygc-10kv、ygc-6kv

1kv-15kv核电站用电力电缆：wdza-hdyjy、wdza-hdyjyj、wdza-hdyjy23、wdza-hdyjy24

核电站用1a级k3类控制电缆：wdza-hdkyjy、wdza-hdkyjyj、wdza-hdkyjyp、wdza-hdkyjyjp、wdza-hdkyjyp2、wdza-hdkyjyjp2、wdza-hdkyjy23、wdza-hdkyjy24、wdza-hdkyjy33、wdza-hdkyjy34、wdza-hdkyjyr、wdza-hdkyjyjr、wdza-hdkyjyrrp、wdza-hdkyjyrrp2

核电站用1a级k3类仪表电缆：wdza-hdpyjy、wdza-hdpyjyj、wdza-hdpyjyp、wdza-hdpyjyjp、wdza-hdpyjyp2、wdza-hdpyjyjp2、wdza-hdpyjyp3、wdza-hdpyjyjp3、wdza-hdpyjypyp、wdza-hdpyjypyp

船用电缆： cxf、 cxf80、 cxf90、 cxf92、 cxv、 cxv80、 cxv90、 cxv92、 cxfr、 cff/da、 cef80/da、 cef90/da、 cef82/da、 cef92/da

10kv、 35kv聚乙烯绝缘架空电缆

1.用途：

适用于交流额定电压35kv及以下架空电力线路，在城镇、高层建筑和林区等安全性要求较高的场合使用。

2、使用特性：

额定电压为1、 10kv.

电缆的长期工作温度：

聚氯乙烯（pvc）、聚乙烯（pe）绝缘应不超过70 ；

交联聚乙烯（xlpe）绝缘应不超过90 。

短路时（最长持续时间不超过5秒）电缆导体的最高温度；

聚氯乙烯绝缘不超过160 ；

聚乙烯绝缘不超过150 ；

交联聚乙烯绝缘不超过250 。

电缆敷设温度不应不低于-20 。

电缆的允许弯曲半径：

1kv电缆

电缆外径 $d < 25\text{mm}$ 4 d;

电缆外径 $d \geq 25\text{mm}$6d.

10kv电缆

单芯电缆 $20(d+d) \pm 0.5\%$ 。

多芯电缆 $15(d+d) 0.5\%$ 。

式中：d-----电缆的实际外径（mm）；

d-----导体的实际外径（mm）。

10、35kv架空绝缘线路的型号及名称

型号	名称	主要用途及架设注意事项	
jevj	铜芯交联聚乙烯架空电缆	架空固定敷设，软铜芯产品用于变压器。 电缆架设时，应考虑电缆和树木保持一定距离；电缆运行时，允许电缆和树木频繁接触。	
jktryj	软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆		
jklyj	铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆		
jklhyj	铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆		
jky	铜芯聚乙烯绝缘架空电缆		
jktry	软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆		
jkly	铝芯聚乙烯绝缘架空电缆		
jklhy	铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆		
jelyj/b	铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆		架空固定敷设，在电缆架设时考虑电缆保持一定距离；电缆运行时，允许电缆和树木频繁接触。
jklhyj/b	铝合金本色交联聚乙烯绝缘架空电缆		
jklyj/q	铝芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆	架空固定敷设，在电缆架设时，应考虑树木保持一定距离；电缆运行时，只允许和树木短时接触。	
jklhyj/q	铝合金芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆		

jkly/q	铝芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆
jklhy/q	铝合金轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆

注表中“芯数”一栏中k为带承载的中性导体，根据配电工程的要求，任选中的截面积与主线芯搭配。

本产品的品牌是上进，型号是jklyj，线芯绝缘材质是xlpe，线芯导体材质是al，芯数是1，单线标称直径是14.80，护套材质是xlpe，电线最大外径是22.8（mm），护套厚度是3.4（mm），产品认证是gb，加工定制是是，适用范围是本产品适用于额定电压0.6/1kv及以下架空电力线路中，可作为固定敷设用或引户线。用途是本产品适用于额定电压0.6/1kv及以下架空电力线路中，可作为固定敷设用或引户线。标称截面是150，颜色是黑