

MS-70水分测定仪，日本AND水分计，MS-70高精度0.001%水分计

产品名称	MS-70水分测定仪，日本AND水分计，MS-70高精度0.001%水分计
公司名称	深圳市群隆仪器设备有限公司
价格	28800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:AND/艾安得 型号:MS-70
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道新木村新康路18号利康宝工业园B栋二层
联系电话	0755-82596242 18926057813

产品详情

ms-70水分测定仪，日本and水分计，ms-70高精度0.001%水分计

and水分计、分析天平全线产品现货特价供应，订货热线18926057813 qq 892506066

mx/mf水分测定仪所适用行业:

实验室 食品工业 饲料工业 茶叶加工业 烟草制造业 化妆品工业 制药行业 中草药加工业 造纸业 农副产品加工业 化工行业等

mx/mf水分测定仪可适用的物料：淀粉 面粉 谷物 干面 豆类 豆制品 浮液 浮制品 海产类 贝壳类 饼干 药品 沙石 矿沙 煤 水泥 石英及石英制品 塑料原料 塑料制品 棉纱 纸张 纸浆 茶叶 烟草 肉类 肉制品 各种调味品 糖 各种化工产品mx/mf水份测定仪规格说明mx/mf规格说明 ms-70 mx-50 mf-50 ml-50测量方法 具有sra辐射器的400w直管卤素灯加热系统和shs称量工艺技术称重量程 71g 51g 51g 51g称重精度 0.0001g 0.001g 0.002g 0.005g湿度显示精度 0.001%0.01%/0.1% 0.01/0.1% 0.05/0.1/1% 0.1%/1%湿度准确度 超过1g 0.05% 0.10% 0.20% 0.5%超过5g 0.01% 0.02% 0.05% 0.1%加热器工艺技术 卤素灯(直管型,最高400w,5000小时)干燥温度 50-200摄氏度测量程序 20组 10组测量方式 标准/自动比较/定时/手动湿度显示模式 相对湿度/绝对湿度/干湿比/湿干比显示类型 大屏幕荧光显示接口 标准rs-232接口数据存储功能 100组 50组操作环境 5-40摄氏度,低于85%rhgmp/gmp/iso 标准功能自我检测功能 标准通讯软件 winct-moisture标准软件 winct标准软件样品盘尺寸 直径85mm (可选配110mm) 电源 ac100-120v或ac200-240v,50/60hz约400w外部尺寸/重量 215x320x173/约6kg标准配件 20个样品盘,2个盘手柄,镊子,样品匙,检验试样,cd-rom,显示膜,防尘罩,使用手册,快速查阅卡,电源线,保险丝两只.

以上规格如有更改恕不另行通知

本产品的加工定制是否，品牌是AND/艾安得，型号是MS-70，类型是电子式水分计，测量范围是详见产品资料，准确度是详见产品资料，环境温度是详见产品资料（ ），电源电压是详见产品资料（V），外形尺寸是详见产品资料（mm）