炉膛负压传感器,差压传感器,大量供应风压变送器

产品名称	炉膛负压传感器,差压传感器,大量供应风压变送器
公司名称	佛山市贺迪传感仪器有限公司
价格	350.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:贺迪 型号:贺迪
公司地址	佛山市顺德区勒流富安工业区光电产业园
联系电话	86-075722300096 18925975072

产品详情

hdp802微压差传感器/差压变送器采用纯进口电差压芯片组装而成，外壳为铝合金结构。两个压力接口为m10螺纹与φ6旋塞塔头结合结构，全数字电路板,高精度,长期稳定性好,温漂小,无可动电位器,更适合震动场合的安装与应用,可直接安装在测量管道上或通过引压管连接.具有反向保护、限流保护电路，在安装时正负极接反不会损坏变送器,固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长.用途: 广泛应用于锅炉送风、井下通风、地铁风压、消防系统、楼宇控制、通风设备、空调、纺织棉箱等电力、工控行业中微压压力过程控制领域.特点: 全封闭式电路，具有防潮、防结露、防渗漏、防雷等功能，精确度高、温漂小、抗干扰能力强，稳定可靠, 完全可以替代美国西特setra微差压变送器系列产品.

主要技术参数:被测介质: 干燥气体压力类型: 表压、绝压、正负压量　程:
±(50pa～200pa～1kpa～10kpa ～100kpa) 间可选耐　压: 量程值的三倍综合精度:
0.25%fs、0.5%fs、1.0%fs输出信号:
4～20ma(二线制)、0～5v、1～5v、0～10v(三线制)、rs485数字信号(四线制)供电电压:
24vdc(15～36dcv)介质温度: -20～85°C环境温度: 常温(-20～85°C)零点温漂移: ≤±0.05%fs°C量程温度漂移:
≤±0.05%fs°C补偿温度: 0~70°C安全过载: 150%fs极限过载: 200%fs响应时间: 1 ms(上升到90%fs)负载电阻:
电流输出型：最大800ω；电压输出型：大于5kω绝缘电阻: 大于2000mω (100vdc密封等级:
ip65长期稳定性能: 0.1%fs/年振动影响:
在机械振动频率20hz～1000hz内，输出变化小于0.1%fs电气接口(信号接口): 引出导线机械连接(螺纹接口):
m10×1配φ6塔头

本产品的加工定制是是，品牌是贺迪，型号是贺迪，种类是压力，材料是金属，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是65，线性度是0.02（%F.S.），迟滞是0.01（%F.S.），重复性是0.03（%F.S.），灵敏度是0.01，漂移是0.02，分辨率是0.03