

铸钢长筒放料阀 F144Y/544Y

产品名称	铸钢长筒放料阀 F144Y/544Y
公司名称	永嘉县巨高阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:巨高 型号:F144Y/544Y
公司地址	永嘉县江北街道塘头村大泮
联系电话	13868476688 13968949301

产品详情

铝厂用长筒放料阀专为氧化铝介质设计。氧化铝生产过程中，氧化铝介质中的含碱物料颗粒通过阀瓣密封面与阀座密封面时，对一般的硬质合金会有极大的冲刷和腐蚀性，从而降低接触面的密封性能，使介质内漏。铝厂用长筒放料阀为内开式结构，由阀芯、阀座、阀座体、阀筒、连接法兰、垫片、阀体、支架、手轮、阀杆、保护套、前导向架、后导向架所组成。根据实际工况，本阀门阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的护板，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对其整体进行特种表面处理，使表面硬度达到hrc60~65，具有高耐磨、耐腐蚀的优良功能。阀门阀瓣的密封面处设置与阀座的密封面相适应的导向切口，阀瓣与阀座密封面处阀瓣上设置高硬度的硬质合金物，其表面设置碳化钨表层。大大提高了密封面的耐冲刷耐腐蚀性能，从而延长了产品的使用寿命。密封副采用线密封，保证密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。阀门设有防转机构，保证阀杆在开启和关闭时只做直线运动，不做回转运动。达到“三耐一防”高性能的要求，即耐磨、耐压、耐冲刷、防止结疤。阀门驱动方式有：手动、气动、电动、齿轮传动可供用户选择。

本产品的加工定制是是，品牌是巨高，型号是F144Y/544Y，材质是铸钢，连接形式是法兰，适用介质是油品，压力环境是常压，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，形态是角式，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，规格是DN40