

液压机床优质Q11-3 × 1300剪板机。专用定制剪板机

产品名称	液压机床优质Q11-3 × 1300剪板机。专用定制剪板机
公司名称	佛山圣川机床有限公司
价格	11000.00/个
规格参数	类型:剪板机 品牌:圣川冲床 型号:Q11-3 × 1300
公司地址	佛山市顺德区陈村顺联机械城14座11-13
联系电话	0757-29833446 15307105151

产品详情

我公司生产折弯机,剪板机,多用切断机的专业厂家,公司设备齐全,技术力量雄厚,地理位置优越。公司在产品设计开发和产品制造能力上。发展迅速,采用先进的加工设备,完美的设计方案,完美的工艺流程,产品外型美观,结构牢固,性能安全可靠,部分产品荣获优质产品奖。被评为aaa级信用单位荣誉称号。今年全面通过iso9001:2000质量管理体系认证,所有产品经产品责任保险。公司生产经营规模逐年扩大,产品市场形势好,用户赞誉高。我们始终坚持用户至上,质量第一的经营理念诚信经营,建立了稳定的市场渠道,成熟的客户群。无论是现在还是将来,我们对产品品质的追求目标是:高,精,尖是力争制造最完备的机床类产品。

一、机床配置及性能简介:

本机床一改传统机械剪板机的传动形式,是目前国内外一致公认的最先进的小型剪板机之一。该机吸取国内外先进技术,采用电磁式盘形制动机,其传统方式由电机带动装有减速器的轴运转.受选择式脚踏开关的控制呈瞬时接合,小剪切角度和倾斜的剪切方向,使加工件的弯曲变形降到最低限度。刀片间隙的调整采用手动快调装置,非常简便地能获得满意的刀片间隙,剪切板材的精密度可控制在0.1mm以内.是金属非金属板材理想的加工剪切设备.1。机床为节能型,脚踏开关踩一次工作一次.

2.刀片采用国内先进品牌号: 9 crsi. 机床床身是用钢板整体焊接而成,整机结构紧凑,重量轻,钢性好.

3.机床噪音小,稳定性好.

4.刀架运动轨迹前倾于刀片垂直支撑面,可获得较好的剪切断面.上刀片可用顶起螺钉调整,使剪口毛边毛刺降低到最低程度.

5.压料装置采用蝶形弹簧,压板压脚有防滑垫块,压料力较大,且不会损伤板料表面.

6.本机床是用完全独立的封闭齿轮箱,直接装在主轴上进行转动,结构紧凑,齿轮润滑良好,噪音低,寿命长.

7.本机床没有离合器和飞轮,直接用电磁制动电机带动剪切,减少了电动机空运转时间,在一定程度上节约了能源.

8.本机床可选配红外线安全保护装置,以保护操作人员的工作安全环境.

服务承诺书

本公司在致力于开发新产品,提高产品质量的同时,还在世界及国内组建了较为完美的售后服务网络,售后服务网点遍布全国各地。得以给我们的用户提供更为方便、更为优质的服务。

一、售前售后服务：

1.机床运至需方使用现场,需方负责免费提供吊具和通用工具,供方负责在规定的期限内调试完毕。

2.机床到达使用现场后,供方即时派员到需方现场指导安装、调试并对需方操作管理人员进行操作和维护等培训。确保需方操作人员能独立、熟练地进行操作和维护保养。需方也可派操作者来供方培训。

3.交机床验收：按照合同和供、需双方共同商定的验收条款,对调试完毕的机床进行验收。确认机床性能及其它技术指标符合合同规定。

4.质量保证期满后,需方可通过代理机构或直接向供方购买备件,供方在需要时安排技术服务。或在接到需方要求提供服务的电话(或传真)后作出响应,派出合格的服务人员到达需方设备使用现场。

二、质量保证、

供方的产品，自售出之日起实行“三包”，质量保证期为验收合格之日起壹年。在保修期内，非用户原因造成的零部件损坏，免费更换（易损件不在保修范围内）。

三、设备调试

- 1、设备的地基，由供方提供图纸，需方负责具体的施工。
- 2、产品在供方厂装配完毕后，及时通知需方具体的发货时间及安装所需的准备工作。
- 3、供方负责设备在需方使用现场的安装调试工作，需方配合，并提供安装所需起重设备、水、电及必需条件。
- 4、设备在需方现场安装调试过程中，供方对需方相关技术人员进行免费培训和技术咨询服务。
- 5、安装调试完毕，按双方所签的技术协议和相关技术附件，双方共同验收。

公司负责对设备进行调试并指导安装，用户派员配合。提供必要的吊装工具。

销售电话：13435478888

服务电话：0757-29833446

本产品的类型是剪板机，品牌是圣川冲床，型号是Q11-3×1300，主电机功率是3（kw），可加工尺寸是3×1300（mm），原理是冷成型，剪切角是2°25，动力类型是液压，控制形式是人工，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年、终身维护