

透光玻璃板液位计 华益仪表

产品名称	透光玻璃板液位计 华益仪表
公司名称	辽阳华益仪表有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华益仪表 型号:UB
公司地址	辽宁省辽阳市白塔区前进小区怀王委16111-02-5号
联系电话	0419-4484880 13284198109

产品详情

玻璃板式液位计

用途：

玻璃板液位计适用于化工、石油等工业设备容器上做液位显示。

产品结构：

仪表的上下阀上装有法兰接头，与容器连接构成联通器，透过玻璃板直接指示容器内的液位，“夹套型”设有加热或冷却装置。该装置加热时可用蒸汽，冷却时可用循环水，这样可以调节流动性能，夹套接管尺寸为g1/4内螺纹。

在上下阀内装有钢球，当玻璃板因意外事故破坏时，钢球在容器内压力的作用下自动密封，防止容器内的介质继续外流。

在仪表上端针型阀上装有限塞螺钉，可供放气之用，下端针型阀上也装有限塞螺钉，可供放空、取样、排污、清洗。

主要技术数据：

1、工作压力:见表12、工作温度:见表13、针型阀的自动开闭压力: 0.2mpa4、夹套蒸汽压力为: 0.6mpa5、玻璃板的急变温差为: 240 6、仪表的规格是按安装中心距I制定的。(详见表1)(注:我司承接特殊规格的定货)7、最高工作压力:12mpa

2、产品类型：

符号	t	r	z	i			a	b	l	pn
意义	透光式	反射式	夹套式	碳钢	不锈钢	衬里	平面法兰	凸面法兰	公称长度	工作压力

订货须知：

订货时请注明口径、长度、材质、压力及规格等

本产品的加工定制是是，品牌是华益仪表，型号是UB，类型是焊接式玻璃板液位计，测量范围是1700mm，材质是碳钢；不锈钢，工作温度是200（ ），工作压力是11（ Mpa）