

0.37/0.55KW 2/50(38)

产品名称	0.37/0.55KW 2/50(38)
公司名称	杭州腓立流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	往复单元:柱塞泵 品牌:大山 型号:DZ-X
公司地址	杭州经济技术开发区金沙大道1045号(杭州长城机电市场)二区一楼6-8号
联系电话	0571-88173932 15382330810

产品详情

dz-x柱塞计量泵产品展示

dz-x柱塞计量泵产品介绍

可调流量范围: 0-150 l/h

压力范围: 0-50mpa

电机功率: 0.37kw, 0.55kw, 220v / 380v / 400v, 50/60hz

驱动系统: 两相、三相标准电机或防爆电机

流量控制方式: 手动控制, 自动控制

防护等级: ip55, ip54

dz-x柱塞计量泵材料

泵头: sus304, sus316

隔膜: ptfe

单向阀: sus304, sus316, pvc, ptfe

阀球: 氧化锆、304、316、陶瓷、二氧化硅

dz-x柱塞计量泵工作条件

环境温度: -30 --- 90

技术参数

型号	流量 (l/h)	压力(mpa)	柱塞直径 (mm)	行程(mm)	冲次(min-1)	功率(kw)	净出口径(dn)	重量 (kg)
dz-x2.5/50	2.5	50	6	20	48/96	0.55	6	25
dz-x2.5/38	2.5	38	6			0.37		
dz-x4.2/32	4.2	32	8			0.55		
dz-x4.2/21	4.2	21	8			0.37		
dz-x8/20	8	20	10			0.55		
dz-x8/13	8	13	10			0.37		
dz-x12/14	12	14	12			0.55		
dz-x12/9.0	12	9.0	12			0.37		
dz-x20/7.6	20	7.6	16			0.55		
dz-x20/5.4	20	5.4	16			0.37		
dz-x32/5.0	32	5.0	20			0.55		
dz-x32/3.5	32	3.5	20			0.37		
dz-x50/3.2	50	3.2	25			0.55		
dz-x50/2.2	50	2.2	25			0.37	10	28
dz-x65/2.5	65	2.5	28			0.55		
dz-x65/1.7	65	1.7	28			0.37		
dz-x80/2.0	80	2.0	32	0.55				
dz-x80/1.3	80	1.3	32	0.37	15	30		
dz-x100/1.6	100	1.6	35	0.55				
dz-x100/1.0	100	1.0	35	0.37				
dz-x125/1.3	125	1.3	38	0.55				
dz-x125/0.8	125	0.8	38	0.37				
dz-x150/1.0	150	1.0	42	0.55				
dz-x150/0.6	150	0.6	42	0.37				

dz-x柱塞计量泵特点

1.柱塞泵使用的排出压力范围比较广泛，且宜制成高压泵

- 2.结构简单，维修方便，价格具有竞争优势
- 3.柱塞直径很小，通常在6-50mm.
- 4.使用绝缘，冷却或加热泵缸控制介质温度。

dz-x柱塞计量泵应用

广泛应用于化工、石油化工、电力、医药、采矿、造船、轻工、农业、国防等领域。

本产品的往复单元是柱塞泵，品牌是大山，型号是DZ-X，材质是工程塑料，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，用途是计量泵，输送介质是清水泵，叶轮数目是柱塞，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，汽蚀余量是0.01（m），吸入口径是6（mm），排出口径是6（mm），重量是40（kg），电压是380（V），功率是0.55（kw），规格是DZ-X2/50(38),DZ-X3/32(21)