

# 米面机械家用 新型自动揉面机 商用揉面机

产品名称	米面机械家用 新型自动揉面机 商用揉面机
公司名称	任县益昂机械厂
价格	2200.00/个
规格参数	加工定制:是 可生产产品类型:米粉,面条 品牌:益昂
公司地址	邢台河北省邢台市邢湾镇工业区
联系电话	0319-7581772 13933740104

## 产品详情

设备简介：揉面机是面食加工的配套设备，是我厂根据市场需求研制开发的自主专利设备，主要特点：运转平稳，噪音小、揉制力大；揉制的面团弹性好、筋度大、与物料接触的部分均为不锈钢、防锈耐用、清洁卫生、是面食加工业、餐饮业必备设备。

该机适用于面食加工、糕点、面包食品行业，揉压各种酥、韧性面团。只需将面团放置于输送带上，开机后即可自动输送、揉、压、折叠。减少了人手与机器的接触次数，不须人工投面，消除了安全隐患，降低了工人劳动强度。

特点1、减轻劳动强度。由于该设备采用输送带自动喂入和输出装置，所以，轧制面坯时，无需人工抛送面团，彻底解脱了劳动强度大这个主要环节，操作起来轻松自如，而且大大提高了生产效率。2、排除不安全隐患。输送带自动喂入和输出装置，将手工整理面团操作区和揉轧作业区分开，从根本上排除了不安全隐患，保证了安全生产。3、能效比显著。由于该机采用双辊揉轧专利技术，结构简单，维护方便，生产效率更高。使用前的准备和检查1、将机器安装在工作位置处的水平地面上，调整支架高度，使机器平稳、可靠。2、清除轧辊上的防锈油纸，轧辊之间，输送带上不允许有任何异物（特别是硬物），转动调整手轮，手轮应转动灵活，调整间隙应符合要求。3、检查电源电压是否与本机铭牌标示额定电压相符。4、在外罩接地标记处可靠连接地线，将电源线伸长，找专业电工将机器电源线接在全极断开大开距电源开关上，接通电源，按下“on”按钮，检查转向，机器转向应于机器上所标示的转向一致。5、每班从加油点加注润滑油一次（适量），空载试运转，无异常声音时方可使用。机器在工作中切勿将手或其他硬物放入轧辊之间以免发生危险！操作程序1、先使用2—3kg面团揉压数遍，以擦净粘掉轧辊及其他部位的防锈油及灰尘，停机（按下“off”按钮）2、根据实际需要，操作手柄转动手轮使可调整轧辊进退，以达到调整压辊间隙，轧辊间隙在允许的轧辊调整范围内无级调整，且轴向间隙均匀。为提高压面质量，延长机器使用寿命，轧辊间隙应由厚到薄逐级调整。3、将面团放在下输送带上，面团即有输送带自动送到轧辊间，压面折叠过程即可自动完成。

维护保养所有的维护、保养、维修工作都必须在切断电源的情况下进行！1、每班使用前，从加油点（产品上有标示）加注适量润滑油。2、使用中，轧辊转速减慢（压面速度减慢），可拆掉左护罩检查普通V带的松紧及磨损情况，并及时调整或更换。3、每次用完后对机器认真清理，确保饮食卫生，清理时不得

用锐器刮轧辊表面，也不得用喷水管直接冲洗。4、机器长时间停用时，应在轧辊表面涂抹少量食用防锈油。5、机器在工作中，如果出现机器声音不正常，必须立即停机检查，待故障排除后，方能继续使用。

本产品的加工定制是是，可生产产品类型是米粉,面条，品牌是益昂，型号是其他，功率是1900（kw），适用范围是蛋糕房设备,面包房设备,中餐店设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备，生产速度是250（kg/h），外形尺寸是700\*200\*500（mm），营销是新品，产量是300