

HDS-16-1卤素水分测定仪,快速水分检测仪

产品名称	HDS-16-1卤素水分测定仪,快速水分检测仪
公司名称	北京昶信科技发展有限公司
价格	5400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:昶信 型号:HDS-16-1
公司地址	北京市通州区张家湾牛堡屯
联系电话	010-61505804 15011572286

产品详情

hds-16-1卤素水分测定仪是一种最新型的快速水分检测仪器，采用最先进的电磁力平衡原理的高精度电子天平，辅以环状卤素灯和镜面反射器，能快速、稳定、精确地测定试样的水分含量。hds-16-1卤素水分测定仪广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如化工、制药、纺织、农林、造纸、农业、乳业、食品等行业用于测定药品、粮食、食品、饲料、树脂、塑胶、橡胶、油脂、矿物、种子、脱水蔬菜、淀粉、茶叶、烟草、石墨、颜料、染料等物品。

技术参数：hds-16-1卤素水分测定仪测试功能齐全，有自动测量和手动测量二种方法，使用非常方便，一般样品只需几分钟即可完成。在测试过程中，仪器的背光液晶屏上连续显示样品损失的水分含量和加热的温度值。仪器显示参数有：水分%、重量、温度、时间等。hds-16-1卤素水分测定仪与大多数现行的烘箱加热法相比，具有明显的快速、准确的特点。卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥，样品表面不易受损，其检测结果与常用的烘箱法具有非常好的一致性，且检测效率远远高于烘箱法。仪器特点：1.采用高精度电磁力平衡原理的称重技术，称量准确；2.环状卤素灯和镜面反射器，可均匀、快速加热；3.特有的防热技术，可避免热量对精确称量的影响；4.有自动和手动模式，自动模式具有全自动终点识别功能，测试非常方便无需另外编程。手动模式用于特殊的测试场合，可满足不同的测量要求；5.背光液晶显示屏可清晰显示水分%、重量、温度、时间等参数；6.rs232接口可与计算机等外部设备相连。

标准配置:主机 一台称盘 一个校准砝码 一个电源线
一根保险丝 两个说明书 一份合格证 一份保修卡 一份

型号	hds-16-1	hds-16-5
最大称量	100克	50克
称重最小读数	0.001克	
水分值可读性	0.01%	
重复性	±0.2%	
显示参数	水分%、重量、温度、时间	
加热温度范围	室温至160度，以1 分隔	
定时范围	1分至9999分	

分析方式	手动/自动
加热源	400w环形卤素灯
秤盘尺寸	100mm
数据输出接口	rs232c
电源	220v 50hz
净重	6.5kg
外形尺寸	330*190*180mm (长*宽*高)

本产品的加工定制是是，品牌是昶信，型号是HDS-16-1，类型是卤素水分计，测量范围是1，电源电压是220V50Hz（V），外形尺寸是330*190*180（mm）