

# 搅拌楼压力传感器,泥浆管道压力传感器

产品名称	搅拌楼压力传感器,泥浆管道压力传感器
公司名称	佛山市贺迪传感仪器有限公司
价格	750.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:贺迪 型号:HDP703
公司地址	佛山市顺德区勒流富安工业区光电产业园
联系电话	86-075722300096 18925975072

## 产品详情

hdp703平膜压力变送器产品特性：弹性体采用进口材质、膜片隔离工艺、测试头无引压孔，测量过程中不存在粘稠介质堵塞的情况，一体化结构设计。该系列压力变送器采用国际先进的高精度高稳定传感器，配以asis高性能放大电路，经过数千次疲劳冲击，高，低温循环老化及精密的数字温度补偿工艺，再经过不锈钢全封焊（激光焊接）精制而成。高质量的传感器，严格的校验工艺，及完善的装配工艺确保了该产品的优异品质。特别适合用于对粘稠介质(化工涂料、沥青、泥浆、煤浆、油漆、原油等等)的压力进行测量，彻底解决客户的各种需要。佛山市贺迪传感仪器有限公司是一家国内性的传感器生产厂家,品质保证,价格优惠

hdp703标准型平膜压力变送器(赫斯曼接头,航空接插件)hdp703f防水型平膜压力变送器hdp703d泥浆型平膜压力变送器hdp703w微压型平膜压力变送器hdp703h中温型平膜压力变送器hdp703s数显型平膜压力变送器

主要技术参数:被测介质: 粘稠性液体、流体压力类型: 表压量 程: 0~1~150(mpa) 综合精度:  $\pm 0.25\%fs$ 、 $\pm 0.5\%fs$  输出信号: 4~20ma(二线制)、0~5v、1~5v、0~10v(三线制) 供电电压: 24vdc(12~36vdc) 介质温度: -20~85 (常温型) -20~200 (高温型) 环境温度: 常温(-20~85) 零点温漂移:  $\pm 0.05\%fs$  量程温度漂移:  $\pm 0.05\%fs$  补偿温度: 0~70 安全过载: 150%fs 极限过载: 200%fs 响应时间: 5 ms(上升到90%fs) 负载电阻: 电流输出型: 最大800 ; 电压输出型: 大于50k 绝缘电阻: 大于2000m (100vdc) 密封等级: ip65 长期稳定性能: 0.1%fs/年 振动影响: 在机械振动频率20hz~1000hz内, 输出变化小于0.1%fs 电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母机械连接(螺纹接口): m20 x 1.5等, 其它螺纹可依据客户要求设计

本产品的加工定制是是, 品牌是贺迪, 型号是HDP703, 种类是压力, 材料是金属, 材料物理性质是半导体, 材料晶体结构是单晶, 制作工艺是集成, 输出信号是模拟型, 防护等级是65, 线性度是0.02 (%F.S.), 迟滞是0.02 (%F.S.), 重复性是0.02 (%F.S.), 灵敏度是0.1, 漂移是0.1, 分辨率是0001