

# ISW型卧式管道离心泵 不锈钢耐腐蚀离心泵

产品名称	ISW型卧式管道离心泵 不锈钢耐腐蚀离心泵
公司名称	泰兴市金源压滤机泵厂
价格	5800.00/个
规格参数	品牌:金源 型号:ISW型 材质:不锈钢
公司地址	江苏省泰州市泰兴市鼓塘亚梅路
联系电话	18051189793 18136926911

## 产品详情

### 温馨提示

产品价格、属性、图片仅供参考，详情务必旺旺或来电咨询。

不经协商下单者概不发货，如果给您带来不便还请谅解。谢谢！

\*\*\*\*\*

### 一、产品概述:

isw型卧式管道泵根据is型离心泵与立式泵的独特结构组合设计，并严格按照国际标准iso2858和最新的国家管道离心泵标准jb/t53058-93进行设计制造的高效节能产品。isw型卧式管道泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isw型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等，是目前国家标准定型推广产品。

### 二、产品用途:

1、isw型卧式管道泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度t 80 。

2、iswr卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度 $t \leq 120$ 。

3、Iswh卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 。

4、Iswb卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 。

### 三、工作条件:

1、吸入压力  $1.6\text{mpa}$ ，或泵系统最高工作压力  $1.6\text{mpa}$ ，即泵吸入口压力+泵扬程  $1.6\text{mpa}$ 、泵静压试验压力为 $2.5\text{mpa}$ ，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 $1.6\text{mpa}$ 时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度 $<40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $<95\%$ 。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的 $0.1\%$ ，粒度 $<0.2\text{mm}$ 。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

### 四、产品特点:

运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承，简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

#### 四、型号意义：

例如：isw100-160(i)abisw-卧式离心泵100-泵进、出口直径(mm)160-叶轮名义直径(mm)i-流量分类ab-叶轮经第一、二次切割

本产品的品牌是金源，型号是ISW型，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是管道泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是 $1.5-200(\text{m}^3/\text{h})$ ，叶轮数目是200，扬程是 $8-150(\text{m})$ ，汽蚀余量是 $2.3(\text{m})$ ，吸入口径是 $100(\text{mm})$ ，排出口径是 $100(\text{mm})$ ，结构原理是中开泵，轴功率是0.18