

植保机械-供应农用覆膜机-喷药覆膜机-土豆覆膜机-植保机械

产品名称	植保机械-供应农用覆膜机-喷药覆膜机-土豆覆膜机-植保机械
公司名称	曲阜市圣鲁机械厂
价格	3400.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:地膜覆盖机 适用对象:花生
公司地址	山东省曲阜市王庄开发区
联系电话	0537-4555939 13020684739

产品详情

拖拉机带动花生喷药 播种 覆膜机

圣鲁客服在线qq：465501293 电话：0537-4555915 手机：13054951715

覆膜旋播机主要有符合农艺要求的旋耕机及铺膜播种机经巧妙联接组合而成。可单体作业也可联合作业，单体作业，主要是直接挂接于拖拉机上在耕整的土地上作业。联合作业通过动力输出轴带动刀轴旋耕，在由后覆膜播种机完成起垄、施肥、蓄水、播种、伏土、镇压、覆膜、膜上镇压土等。

节水地膜覆盖栽培技术是一项见效快，经济效益高的科学栽培技术，它可以提高耕作层土壤的温度改善耕作层的微气候状况，使土壤的水分，养分和近地层的微气候状况，向有利于作物生育的方向变化，从而人为地控制作物的生长，增加水分减少水分蒸发，消除由于无霜期短春季干旱，低温等不利因素对作物的影响使某些农作物、经济作物、蔬菜和粮油作物提前成熟，改进品质提高产量，减少劳动强度提高工作效率，确保农业的增产增收。

长宽高：1800×1100×800(mm)配套动力：12-24马力适应膜宽：600-950（mm）（可调）

播种深度：30-60（mm）（可调）作业行数：2行作业行距：200-350（mm）

穴距：130-250（mm）（可调）

排种形式：内充宫吐、排种器（内侧囊肿式）作业效率：4-6（亩/小时）

种子破碎率：0.5%作业速度：低2-4挡作业

价格：3460元的。不含运费

维修保养注意事项：

此款花生覆膜播种机播种行距均匀，深浅一致，覆膜规范，压土严实，具有保温、保水、增产、增收的效果，它功能齐全，从播种、施肥、喷药、覆膜到筑土一气呵成，大大减轻了农民的体力劳动强度，提高了生产效率，近年来推广很快，已成为广大农民朋友的好帮手。使用时，希望农民朋友掌握以下维修保养事项：1、作业前，应仔细检查各紧固件，务必使其联结牢固。2、作业前，各转动部位要加注润滑油。3、每班作业后，将机具上附着的泥土等杂物清除干净。4、每季作业后，检查各运转部位的轴承和链条，看是否需要更换或调整。5、每季作业后，应及时用清水将施肥机构的化肥箱、排肥器、输肥管内的化肥冲洗干净，以免腐蚀机械；药桶内的杂质也要冲洗干净，并将桶内残液晒干。6、每季作业后，要将排种器内的花生种子清除干净，以防影响明年的播种质量。7、机具应放在通风遮阳处保存，不得露天停放。8、存放机具时，最好将机架垫起，使驱动辊、起土铲等离开地面。

圣鲁客服在线qq：465501293 电话：0537-4555915 手机：13054951715

手扶花生覆膜播种机

sl-2bfs-2k型花生播种机是一种技术成熟、性能可靠的旱作农业机具，它与5.88—8.1kw的手扶拖拉机配套使用，一次作业可完成播种、施肥、喷药、覆膜以及膜上筑土等多道工序，是人工播种效率的20—30倍。该机性能优良，结构紧凑，调整使用方便，深受广大用户的欢迎。

2bfs-2k型花生播种机使用操作注意事项如下：

作业过程中，拖拉机牵引播种机前行，驱动轮（通过链轮、链条）带动排种轴和施肥轴转动，施肥铲将化肥施于两行花生中间的土中，排种机构将花生种均匀地播入相应的两条沟内。喷药系统向垄面喷洒除草剂后，松弛度自动调整的展膜机构将地膜均匀地平展在垄面，压膜辊及时将地膜压平，后端覆土铲扶土把地膜压实，集土滚桶在地膜表面筑出两条土带，这样一次作业就完成了播种、施肥、喷药、覆膜、筑土等全部工序。

型号	动力（kw）	效率（亩/h）	外形尺寸（mm）	重量（kg）
sl-2bfs-2k	5.15-8.81	1-2	1380*1060*670	80
档位	1档	2档	3档	4档
单位（cm）	18-20	21-23	24-26	28-30

圣鲁客服在线qq：465501293 电话：0537-4555915 手机：13054951715

本产品的加工定制是是，类型是地膜覆盖机，适用对象是花生，产品类型是全新，品牌是圣鲁，型号是电议，行数是2，行距是250（mm），播深是可以调节（mm），生产率是2（km²/h），生产厂家是圣鲁机械，适用领域是农业，售后服务是质保两年，产品别名是盖膜机，规格是电议