

# 增碳剂 北海炭素专业供应各种增碳剂

产品名称	增碳剂 北海炭素专业供应各种增碳剂
公司名称	青岛北海炭素有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	
公司地址	中国 山东 青岛市 延吉路42号
联系电话	86 0532 89043021 15820081071

## 产品详情

由于不同种类铸铁，碳含量的范围以及碳在铸件中的微观形态都有严格的要求。

北海炭素在稳定生产的同时重视产品应用，特别研发出适合铸铁件的外加增碳添加剂，北海增碳剂。针对不同种类铸件，推荐合适的增碳剂型号。

不但满足您碳含量的大小，而且有效控制硫元素的量。指导铸件合金元素的影响，使碳元素在铸件中的微观形态大多数以a型石墨出现，得到细小、均匀的石墨，促进孕育及球化过程，有效提高铁-石墨系、降低铁-渗碳体的产生。

效益影响：北海增碳剂为您降低成本，提高产品质量。

- 1.原材料可大幅增加废钢用量，减少生铁用量或不用生铁。
- 2.与其他类型增碳剂相比，降低增碳剂用量、能源损耗、缺陷率、夹渣风险、白口，缩短出炉周期。
- 3.我们为您推荐的投料方法，有效减少炉衬消耗。

适用熔炼工艺

感应电炉、冲天炉、冲天炉-感应电炉双联

### 一、球墨铸铁适用

型号	固定碳	硫含量	水分	挥发分	粒度规格
no.	fixedcarbon	sulphur	moisture	volatile	graininess
					粒度分布90%

9805	98.50%	0.05%	0.50%	0.50%	0.3-5mm
9930	99.00%	0.30%	0.50%	0.50%	1-5mm
9620	96.00%	0.20%	0.50%	1.50%	1-4mm
9530	95.00%	0.30%	0.50%	1.50%	1-4mm
8508	85.00%	0.08%	1.00%	2.50%	0-5mm

## 二、灰铸铁适用

型号no.	固定碳	硫含量	水分	挥发分	粒度规格
	fixedcarbon	sulphur	moisture	volatile	graininess
					粒度分布90%
9850	98.50%	0.50%	0.50%	0.80%	1-5mm
9530	95.00%	0.30%	0.50%	1.50%	1-4mm
9330	93.00%	0.30%	0.50%	1.50%	1-4mm
9240	92.00%	0.40%	0.50%	1.50%	1-4mm
9040	90.00%	0.40%	0.50%	1.50%	1-4mm
8050	80.00%	0.50%	1.50%	2.50%	1-5mm

### 北海炭素增碳剂的产品特点

- 1.化学成分纯净：高碳、低硫、微氮，有害杂质少
- 2.物理形态：外观洁净、无杂质，多孔隙结构，吸收速度快，吸收率高
- 3.微观形态：晶体度质量优，有效提升铸件铸铁牌号和性能
- 4.产品性质稳定：增碳效果稳定，吸收效果好，提温效果明显，不返渣