

# 自动恒温烤箱工业烤箱高温隧道炉 电热风循环烤箱单双门烤箱定制

产品名称	自动恒温烤箱工业烤箱高温隧道炉 电热风循环烤箱单双门烤箱定制
公司名称	东莞市铠瑞超声自动化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:铠瑞 型号:KR-802HG
公司地址	东莞市茶山镇卢屋工业区
联系电话	400-6868976 13829128596

## 产品详情

定制工业双面烤箱

外形尺寸：宽1300\*高1880mm（不含马达）\*深740mm

内胆尺寸：宽900\*高1400\*深600mm

电源：380v/50HZ 15KW

温度范围：常温~+250 （使用温度200 ）

工业烤箱的原理:

工业烤箱在工作时，操作人员通过仪表和感温器来获得工业烤箱内部的温度值，在通过控制系统进行操作。工业烤箱的热风循环加热方式，与普通的散热加热方式相比，有着更好的气体流动性，能加快工业烤箱内物料的干燥速度。工业烤箱的热风循环系统由送风马达、风轮和电热器组成，送风马达带动风轮送出冷风，冷风经过电热设备加热携带热能后经风道进入工业烤箱的烘箱工作室。工业烤箱的热风循环系统有利于提高空气温度的均匀性，在工业烤箱开关箱门运送物料的过程中，温度值会受到影响发生变动，热风循环系统的均匀性则有利于在最大快速度内恢复工作状态的温度值。

温度:

根据工艺要求，计算好实际要求的温差，以保证烘烤的效果。

### 一、工业烤箱用途:

工业烤箱采用大直径风轮循环形式，因此具有循环风量大、热量流通均匀等特点。适用于各行业或需要烘烤面积大或数量多的产品，如电镀业、电子业、合金饰品、塑胶定型等烘干、脱水，但不适用于带强挥发性、易燃易爆等物品，以免引起爆炸。

### 二、工业烤箱原理与结构:

本品分水平对流式和上下对流式两种。工作室较小的采用水平对流式，发热部分在上部，工作室较大的则采用上下对流式，发热部分在两侧。电机安装在上部或后部，通过带动风轮将热量流通到工作室，如此循环。工作室与外壳之间采用玻璃纤维作保温材料，外壳采用钢板焊接而成，内胆材料分有钢板和不锈钢两种。

### 三、工业烤箱产品特点：

数显智能温控仪、带PID自整定，定时、电流、电压显示。

可根据箱大小、单门或双门设计、外壳采用环保金属漆喷制整体美观大方。内胆可选钢板、锌板或不锈钢板。水平运风式：适用于张片产品烘烤、如金属、塑胶片、胶片丝印、皮革加工等行业。上下运风式：适用于较小产品烘烤，如玩具五金零件焯漆。