# 耐高压(≤10公斤)分体式超声波液位计-料位计/物位计 贴牌定制

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 耐高压(≤10公斤)分体式超声波液位计-料位计/物位计 贴牌定制 |
| 公司名称 | 杭州安布雷拉自动化科技有限公司 |
| 价格 | 2575.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:西湖<br>型号:XIHUFS |
| 公司地址 | 杭州下城区潮王路38号 |
| 联系电话 | 086-057128892372 15807885412 |

# 产品详情

西湖系列耐高压分体式超声波液位计|超声波料位计|超声波物位计(耐压≤10公斤)

一、产品技术参数量程：0～5m(可以定做其他量程，价格不一样)产品盲区：0.3m～1.0m测量精度：±0.5%;分辨率：5mm或0.5%(取大者)输出方式：4～20ma/750欧姆负载;显示输出：英文液晶显示物位测量值、距离测量值、环境温度值。供电方式：95～275vac 50hz/60hz或者24vdc
120ma可选工作温度：仪表：-20～+60℃,探头： -40～+70℃过程压力：探头耐压≤10公斤；发射角度：半功率角：13°，锐度角：30°耐腐蚀性：请咨询厂家主机防护等级：
ip66;探头防护等级：ip68安装尺寸：螺纹m78×2，m60×2，m48×2

二、产品优势

电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块，元器件选择进口高稳定可靠的器件，完全可以跟世界同类型仪表相比。

● 专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析，无需任何调试及其它的特殊步骤，此技术具有动态思维、动态分析的功能。

● 拥有的声波智能专利技术，使仪表的精度大大提高，液位精度达到0.3%，能够抗多种干扰波。

● 本仪表是一种非接触式仪表，不跟液体直接接触，因此故障率低。仪表提供多种安装方式，用户完全可以通过本手册进行仪表标定。

● 仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

三、应用范围

用于测量水,泥浆,矿浆,牛奶,化工原料等液体，应用于石油、化工、环保、冶金、矿山、市政、水利、水文、水处理等行业。

目前正在使用的客户有：富阳自来水总厂、大庆供水供应站、蒙牛集团、平湖酒业、蒙牛集团等。

四、安装说明

图 产品的安装图

五、选型需要知道的参数

1.被测量的介质类型(液体还是固体，具体名称：清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫等)如果是液体：液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物；如果是固体：是否有粉尘。

2.介质的最低～最高温度，最低～最大压力。

3.介质的腐蚀性，如果是放在罐子内的，需要知道罐子的材质，有没有防腐的衬里。

4.是否需要防爆,防腐.

5.测量范围是几米，要求盲区是多少。

6.工作环境：例如敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐，罐子是否同大气压等

7.工作电压：24vdc还是220vac

8.输出信号：4～20ma电流 485通信输出 继电器输出

9.设备形式：分体式还是一体式

注：该产品价格不含税，如有问题请联系客服，联系方式：qq：2403408812 电话：15807885412

本产品的加工定制是是，品牌是西湖，型号是XIHUFS，检测量程是5m，测量精度是±1.0～2.0%，工作电压是默认是220VAC50Hz，显示分辨率是1mm，工作频率是67KHz,48KHz,40KHz（HZ），工作温度是-20～+60°C（°C），适用范围是弱酸弱碱性液体和固体