

# 对夹双瓣式止回阀H76 H76

产品名称	对夹双瓣式止回阀H76 H76
公司名称	上海上泉阀门制造有限公司
价格	352.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上泉 型号:H76
公司地址	上海市虹口区场中路360号
联系电话	86-021-55382318 13761967178

## 产品详情

h76w型不锈钢对夹双瓣旋启式止回阀特点：

1、水锤压力小、阀瓣行程短、且有弹簧辅助关闭、关阀速度快。h76w与h76h型的水锤压力只有h44h型的1/2—1/5。2、结构长度很短、体积小、重量轻、为阀门的安装、搬运、存放及管道在布置带来很大的便利，并能大

量节约材料、降低造价。h76型的结构长度只有h44h的1/4 ~ 1 / 10；h76型的重量只有h44型的1 / 4

~ 1 / 10；流体阻力小，流体阻力系数为2.6 ~ 0.7，随着阀门口径的增大，流体阻力系数减小。3、可水平安装或垂直安装，重量轻，不必为阀门设置支座。4、开启压力很小，阀瓣在很小的压差下就能完全打开。5、阀门为整体结构、简单紧凑，阀门关闭时冲击力注，水锤压力小，阀门寿命长，可靠性高。

### 执行标准

- 1、法兰连接尺寸：gb/t1724.1-98
- 2、结构长度：gb/t12221-1989，iso5752-82

### 性能参数

型号	工作压力 ( mpa )	适用温度 ( )	适用介质	阀体材料
h76h-10c ~ 40	1.0 ~ 4.0	- 29 ~ 425	水、蒸汽、油品	碳钢

h76w-10p ~ 25	1.0 ~ 2.5	150	硝酸类	不锈钢
h76y-40p	4.0	150	硝酸类	不锈钢

对夹式蝶型止回阀主要零部件材料：

零件名称	阀体	阀瓣	阀杆	弹簧	阀座
材料	铸铁、铸钢	碳钢	不锈钢	不锈钢	丁腈橡胶

对夹式蝶型止回阀主要零部件材料：

零件名称	阀体	阀瓣	阀杆	弹簧	阀座
材料	铸铁、铸钢	碳钢	不锈钢	不锈钢	丁腈橡胶

对夹式蝶型止回阀主要技术参数:

型号	公称压力 pn(mpa)	强度试验压力(mpa)	密封试验压力(mpa)	适用温度	适用介质
h76x-10	1.0	1.5	1.1	80	清水
h76x-16	1.6	2.4	1.76		
					污水

对夹式蝶型止回阀主要外形尺寸：

公称通径 dn(mm)	l(mm)	h(mm)	d(mm)	
			1.0mpa	1.6mpa
50	43	60	105	105
65	46	73	124	124
80	64	89	142	142
100	64	110	162	162
125	70	141	192	192
150	76	168	218	218
200	89	219	272	273
250	114	273	328	328
300	114	324	378	384
350	127	356	438	444
400	140	418	489	495
450	152	457	540	555
500	152	526	594	616
600	178	626	695	734
700	229	672	810	804
800	241	778	916	910
900	241	878	1016	1010
1000	300	914	1124	1128

本产品的加工定制是是，品牌是上泉，型号是H76，种类是DDCV双瓣式，材质是不锈钢，连接形式是对夹，结构形式是蝶式，公称通径是DN40-DN600（mm），适用介质是水，形态是蝶式，压力环境是常压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式